



ATF Mercon LV

Трансмиссионное масло

Полностью синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, специально разработанная для автоматических трансмиссий Ford.

Одобрено производителем техники:
#Ford Mercon LV (MLV161101)

Соответствие требованиям:
#Ford XT-10-QLVC #Ford WSS-M2C-938A #Ford 1776431 #Ford ATF C-MLS
#Motorcraft XT-10-DLV #Motorcraft XT-10-QLV

Теги:
#Синтетика #Трансмиссионные АКПП

RAVENOL ATF MERCON LV Fluid полностью синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, специально разработанная для автоматических трансмиссий Ford. Специальная формула обеспечивает длительный срок службы и отличную защиту от износа

RAVENOL ATF MERCON LV Fluid соответствует требованиям спецификаций Ford.

Область применения:

RAVENOL ATF MERCON LV Fluid используется, когда для автоматических коробок передач требуется спецификация коробки передач Mercon® LV.

RAVENOL ATF MERCON LV Fluid соответствует требованиям спецификации Ford для автоматических коробок передач TorqShift 6R140 (Power Stroke с 2010 года), TorqShift 5R110 (Ford Super Duty 2003-2009), 4R75W / E (с 2009 года), 6R80, 4F27E, 6F50N / 55N (с 2010 г.), 6F35N и HF35 Hybrid.

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1211137-004

Код поиска: 4014835842199

2115 р.

Страница продукта на ravenol.de

- Отличную текучесть при низких температурах даже в экстремальных условиях
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Высокую устойчивость к окислению
- Защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Очень хороший коэффициент трения
- Высокую термическую и окислительную стабильность
- Прекрасные охлаждающие свойства
- Хорошую устойчивость к сдвигу

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		красный	
Плотность при 20°C	кг/м³	840	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	5,9	DIN 51 562-1
Вязкость при 40°C	мм²/с	29,2	DIN 51 562-1
Индекс вязкости		150	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-51	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	224	DIN ISO 2592
Образование пены	мин.	00/00/00	ASTM D892
Тест на коррозию меди 3 ч при 120°C		1b	ASTM D130

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1211137-001-01-999 / 4014835842168


4 л: 1211137-004-01-999 / 4014835842199


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии