

ULTRALUB EV 15 EP

ИСЧЕЗАЮЩЕЕ МАСЛО EP ДЛЯ ВОЛОЧЕНИЯ МЕТАЛЛА

ОПИСАНИЕ

ULTRALUB EV 15 EP полностью синтетическое, нерастворимое в воде масло для формовки металлов с синтетическими компонентами низкой вязкости и противозадирными активными веществами.

ULTRALUB EV 15 EP не содержит хлора и тяжелых металлов. Не выделяет запахов растворителей нефтяного происхождения. Не агрессивен к коже операторов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Он специально разработан для использования при деформационных операциях высокой сложности при толщине до 3 мм. Особенно подходит для черных металлов; не совместим с алюминием и желтыми металлами.

Он дает отличные результаты при штамповке и штамповке листового металла. Высокая совместимость с последующими процессами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед.	Типовые значения	Метод
Внешний вид	-	Transparent	-
Плотность при 15 °C	kg/dm ³	0,77	ASTM D 1298
Вязкость при 40 °C	cSt	2,4	ASTM D 445
Аромат	-	Soft	-
Точка возгорания	°C	85	ASTM D 92

Rev: 01/18

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support.

COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.