MOL Hydro SA 15

масло для амортизаторов

Масло для амортизаторов MOL Hydro SA 15 изготавливается на основе базовых масел высокой степени очистки. Имеет низкую вязкость и низкую температуру застывания; содержит присадки, обеспечивающие сбалансированные показатели.

Применение

Маслонаполненные амортизаторы в автомобилях

Гидравлическое сервооборудование

Особенности и преимущества

Низкая вязкость на холоде	Обеспечивает надлежащую работу компонентов гидравлического управления даже в зимний период
Совместимость с обычными уплотнительными материалами	Низкая опасность попадания загрязняющих веществ и утечек масла
Исключительная устойчивость к окислению	Процесс естественного старения масла замедляется до минимума

Спецфикации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 15
ISO 11158 HM
ISO-L-HM
DIN 51524-2 (HLP)

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,853
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	15,5
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	3,5
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	105
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-30
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	185

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружаюшей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mol.hu Технический сервис: H-1117 Budapest, Neumann János u. 1/E.
Тел.: +36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu