

MOL Engine Flushing Oil

промывочное масло



Очищенное смазочное масло с низким уровнем вязкости без присадок MOL Engine Flushing Oil используется для промывки двигателей внутреннего сгорания.

Применение



Очистка двигателей внутреннего сгорания и других маслозаполненных камер

Подшипники скольжения и качения компонентов машин, работающих в легких условиях

Особенности и преимущества

Хорошие свойства очистителя-дисперсанта

Предотвращает образование илстых и лакообразных отложений

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 15

Свойства

| Свойства | Типичные значения |
|--|-------------------|
| Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³] | 0,855 |
| Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с] | 15,1 |
| Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C] | -12 |
| Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C] | 190 |

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101999

САП код и упаковка:

13006220 MOL Engine Flushing Oil x 4L

4 л пластиковая канистра

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu