Motobike V-Twin SAE 20W-50 Mineral

Для мотоциклов

Минеральное масло «3 в 1» для двигателя, приводов и коленвалов, специально разработано для мотоциклов Cruiser и Chopper. Снижает трение и защищать места трения металл-металл в вентилях и коленвалах.

Официальная лицензия:
#API SL #JASO MA2

Соответствие спецификациям:
#SAE 20W-50

Соответствие требованиям:
#BMW Cruiser Motorcycles #Harley Davidson 62600005 #Harley Davidson 62600031 #HONDA 08C35-A251M01 #HONDA 08C35-A251L01 #Indian Motorcycles #Moto Guzzi Motorcycles #Suzuki V-Twin Motor Oil #Triumph Motorcycles #Victory Motorcycles #Yamalube LUB20W50AP04 #Yamalube LUB20W50AP12

Теги:
#Всесезонные продукты #Минеральный #Моторные масла #Мотоциклы #20W50

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1173105-004
Код поиска: 4014835839359

3575 р.

1 л | 4 л

Страница продукта на ravenol.de

RAVENOL Motobike V-Twin SAE 20W-50 Mineral - минеральное масло «3 в 1» для двигателя, приводов и коленвалов. Специально разработано для мотоциклов Cruiser и Chopper.

Снижает трение и защищает места трения металл-металл в вентилях и коленвалах.

Обеспечивает прекрасную стабильность и устойчивость к термическим нагрузкам при экстремально высоких температурах, которым подвержены V-образные двухцилиндровые двигатели с воздушным охлаждением.

RAVENOL Motobike V-Twin SAE 20W-50 Mineral подходит для применения во всех типах двигателей V-Twin мотоциклов Chopper и Criuser, где требуется применение масла класса вязкости SAE 20W-50.

Протестировано для Cruiser и Chopper Motorräder.

Применение Motobike V-Twin SAE 20W-50 Mineral обеспечивает:

- Стабильные вязкостные характеристики
- Уменьшение трения
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Устойчивую масляную пленку даже при высоких температурах и высоких нагрузках
- Очень хорошую защиту от износа и коррозии
- Защиту от пенообразования

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		Коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	878	DIN EN ISO 12185
Вязкость при -15°C	мПа*с	6 459	ASTM D5293
Вязкость при 100°C	мм²/с	20,4	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	173,4	DIN 51562
Индекс вязкости		137	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-33	DIN ISO 3016
Температура вспышки		236	DIN ISO 3016
Щёлочное число	мг KOH/г	8,7	ASTM D2896

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1173105-001-01-999 / 4014835839328
4 л: 1173105-004-01-999 / 4014835839359

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Политика в области качества и экологии

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение