

MOTO OFF ROAD 2T

МОТОЦИКЛЕТНЫЕ

Смазочные
материалы



Описание

Синтетическое масло для очень высокопроизводительных 2х-тактных двигателей; особенно подходит для высококлассной off-road техники. Продукт разработан для обеспечения максимальной защиты двигателя от износа в экстремальных условиях, в которых мототехника такого типа обычно эксплуатируется. Подходит как для двигателей оборудованных инжекционной системой смазки так и премиксом.

Свойства

- Специально разработано для использования при высоких оборотах, показывает превосходную производительность в off-road применениях.
- Великолепная защита от износа и улучшенная чистота двигателя гарантируется в экстремальных условиях использования.
- Используемые компоненты предотвращают образование отложений, помогают сохранять в чистоте выхлопную систему.
- Продлевает срок службы двигателя, предотвращает залегание поршневых колец и образование углеродистых отложений

Уровни качества

- JASO M345 FD (Code 034RYL002)
- API TC
- Aprilia DFI
- ISO-L-EGD
- TISI

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °С	г/мл	ASTM D 4052	0.872
Вязкость при 100 °С	сСт	ASTM D 445	10
Вязкость при 40 °С	сСт	ASTM D 445	64
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	141
Температура вспышки, в открытом тигле	°С	ASTM D 92	130
Температура замерзания	°С	ASTM D 97	-33
Т.В.Н. щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	2
Сульфатная зольность	% веса	ASTM D 874	0.1

Срок годности 5 лет с даты производства.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
repsol.com
+34 901 111 999
Техническая спецификация. Версия 2. Октябрь 2010 г.