



Купить

Магазины рядом

Артикул: 1122106-020

Код поиска: 4014835737525

13368 р.

20 л

60 л

60 л

208 л

Страница продукта на ravenol.de

Performance Truck SAE 10W-40

Моторное масло

Полусинтетическое легкотекучее моторное масло UHPD-класса для круглогодичного использования в высоконагруженных турбодизелях.

Официальная лицензия:

#API CI-4

Соответствие спецификациям:

#ACEA E4 #ACEA E7 #API CF #JASO DH-1 JASO M355:2000 #SAE 10W-40

Одобрено производителем техники:

#DEUTZ DQC III #MACK EO-M #MAN M 3277 #MB 228.5 #MTU Type 3
#Renault RVI RLD-2 #Scania LDF 2 #TEDOM 258-4 (61-0-0258) #VOLVO
VDS 3

Соответствие требованиям:

#Cummins CES 20076 #Cummins CES 20077 #Cummins CES 20078 #DAF
HP-1 #DAF HP-2 #Global DHD-1 #MACK EO-M Plus #Scania LDF 3 #Voith
Retarder B

Теги:

#Всесезонные продукты #Грузовой транспорт #Для дизельного
двигателя #Моторные масла #Полусинтетика #Фасовка в бочках
#10W40

RAVENOL Performance Truck SAE 10W-40 полусинтетическое легкотекучее моторное масло на основе гидрокрекингового базового масла для дизельных двигателей.

Подходит для всех типов дизельных двигателей с турбонаддувом и без грузовых автомобилей, автобусов и строительной техники. Подходит для удлиненных интервалов замены.

Область применения: Высококачественное моторное масло класса UHPD (UHPD = Ultra-High-Performance-Diesel-Oil) для дизельных двигателей. При замене не требуется промывка.

Применение Performance Truck SAE 10W-40 обеспечивает:

- Превосходную защиту от износа при высоких нагрузках
- Снижение расхода топлива
- Быстрое смазывание; снижение износа при «холодном» пуске
- Защита от образования отложений на цилиндрах
- Снижение выхлопов
- Защиту от коррозии, даже при использовании дизельного топлива с высоким содержанием серы
- Защиту от отложения и накопления шлама в случае крайне сильных температурных нагрузок
- Оптимальная совместимость с уплотнительными материалами
- Удлиненный интервал замены и низкие потери на испарении
- Гарантированно удлиненный интервал замены масла для грузовых автомобилей

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		тёмно-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	866	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	14,5	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	96,2	DIN 51562
Индекс вязкости		156	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-33	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	234	DIN ISO 2592
Щёлочное число	мг КОН/г	13,2	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%	1,7	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

20 л: 1122106-020-01-999 / 4014835737525
60 л: 1122106-060-01-888 / 4014835737532
60 л: 1122106-060-01-999 / 4014835737563
208 л: 1122106-208-01-888 / 4014835737501

Снятые с производства продукты

20 л: 1122106-020-01-100 / 4014835100923
60 л: 1122106-060-01-100 / 4014835100961
200 л: 1122106-200-01-100 /
208 л: 1122106-208-01-100 / 4014835100978


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение