



Купить

Магазины рядом

Артикул: 1142100-004

Код поиска: 4014835726994

**6878 р.**

1 л

4 л

5 л

60 л

208 л

Страница продукта из [ravenol.de](https://ravenol.de)

## RRS SAE 5W-50

### Моторное масло

Полностью синтетическое моторное масло высшего качества. Для современных бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в автогонках в тяжелых условиях. Защищает от износа, коррозии, пенообразования.

Соответствие спецификациям:

#SAE 5W-50

Протестировано партнёрами:

#Nürburgring #Hockenheim Premium Partner

Рекомендовано партнёрами:

#Ральфом Шумахером (Ralf Schumacher)

Теги:

#Автоспорт #Всесезонные продукты #Гоночные масла #Легковые автомобили #Моторные масла #ПАО масла (ПАО, полиальфаолефины) #Синтетика #Фасовка в бочках #5W50

**RAVENOL RRS SAE 5W-50** – полностью синтетическое всесезонное моторное масло, изготовленное на основе смеси эстерового и полиальфаолефинового базового масла.

Предназначено для современных бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в автогонках в тяжелых условиях.

Благодаря высокому индексу вязкости, хорошей устойчивости к сдвигу и специальному пакету присадок с содержанием вольфрама **RAVENOL RRS SAE 5W-50** отлично показывает себя при спортивном режиме эксплуатации. Наличие вольфрама в **RAVENOL RRS SAE 5W-50** обеспечивает модификацию поверхностей трения, их выглаживание, снижение трения и износа, а также обеспечивает быстроту воздействия. Полная защита двигателя от коррозии (окисления) и пенообразования.

### Применение:

**RAVENOL RRS SAE 5W-50** специально разработано для бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в гонках при тяжелых условиях.

- Полностью синтетическое моторное масло с пакетом присадок с вольфрамом для гоночных режимов
- Экономия топлива в частичной и полной нагрузке
- Сниженное пенообразование
- Стабильные вязкостные характеристики
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Прочную масляную пленку при высоких рабочих температурах
- Прекрасные детергентные и диспергирующие свойства
- Защиту от износа, коррозии и пенообразования

Правила промывки при переходе на RAVENOL

## Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	849	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	17,7	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	111,7	DIN 51562
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	мПа*с	4,53	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	мПа*с	5 386	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	мПа*с	22 900	ASTM D4684
Индекс вязкости		175	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-54	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	7,5	ASTM D5800/b
Температура вспышки	°C	243	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	10,2	ASTM D2896
Сульфатная зольность	%	1,28	DIN 51575

[Сгенерировать описание в формате PDF](#)

### Актуальные продукты

1 л: 1142100-001-01-999 / 4014835726918  
 4 л: 1142100-004-01-999 / 4014835726994  
 5 л: 1142100-005-01-999 / 4014835726956  
 60 л: 1142100-060-01-888 / 4014835726932  
 208 л: 1142100-208-01-888 / 4014835726901

### Снятые с производства продукты

1 л: 1142100-001-01-100 / 4014835639317  
 5 л: 1142100-005-01-100 / 4014835639355  
 60 л: 1142100-060-01-100 / 4014835639362  
 200 л: 1142100-200-01-100 /  
 208 л: 1142100-208-01-100 / 4014835639386


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)


[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

 Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

 Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

 Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)



Номер сертификата  
соответствия стандарту ISO  
14001:2015 RU003196  
(Bureau Veritas)



Номер сертификата  
соответствия стандарту ISO  
9001:2015 RU003195 (Bureau  
Veritas)



Номер сертификата  
соответствия DUNS  
компании «ООО Равенол  
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области  
качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

[Отправьте нам сообщение](#)