

ULTRALUB AC 15 ATOX

Нетоксичная смазка для штамповки металлов

ОПИСАНИЕ

Экологически чистая биоразлагаемая смазка, не содержащая хлора и тяжелых металлов, а также любых других соединений, занесенных в отрицательные списки.

Соответствует NSF 3H.
Без углеводов.

ПРИМЕНЕНИЕ

ULTRALUB AC 15 ATOX был специально разработан для использования в штамповке и рисовании.
Он особенно подходит для производства шнуровых контейнеров.

Он также может быть использован в качестве средства для удаления пыли в минералах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подходит для прямого контакта с пищевыми продуктами.
- Биоразлагаем в соответствии с OECD 301.
- Увеличивает срок службы инструмента благодаря превосходным смазывающим свойствам.
- Не производит лаки.
- Нет прогорклости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед.	Типовые значения	Метод
Внешний вид	-	желтоватая жидкость	-
Вязкость при 40°C	kg/L	27	ASTM D 445
Индекс вязкости	-	>150	ASTM D 445
Точка возгорания	°C	> 250	ASTM D 92
Точка застывания	°C	<-15	ASTM D 97
Плотность	Kg/l	0,92	ASTM D 1298

Rév: 10/20

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support.
COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.