



ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

ADDINOL ADDITEMP BG 1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL Additemp BG 1 — это графитсодержащая бентонитовая смазка на основе минеральных масел. Продукт характеризуется отличными адгезивными свойствами, высокой способностью принимать давления и превосходной водостойкостью.

Диапазон температур применения: от -15°C до $+160^{\circ}\text{C}$.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Маркировка по DIN 51502:

- OGPF 1 P-10

Консистенция соответствует классу NLGI 1.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Продукт предназначен для смазки поверхностей скольжения в зоне смешанного трения.
- Особо рекомендуется для смазки направляющих планок, направляющих скольжения и открытых зубчатых приводов, в том числе при высоких температурах эксплуатации.

УПАКОВКА


Поставка преимущественно в таре по 18 кг.

СВОЙСТВА

- Превосходная водостойкость
- Широкий диапазон температур применения
- Стойкость к окислению
- Содержит графит

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Надежная эксплуатация даже при воздействии окружающей среды
- Более широкие возможности применения в промышленности и строительстве
- Отличная стойкость к старению
- Хорошие антифрикционные свойства даже в тяжелых условиях эксплуатации





ADDINOL ADDITEMP BG 1

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытания / единица измерения		Additemp BG 1	Испытание
Внешний вид, цвет			черный	визуальный контроль
Загуститель			бентонит	
Твердое смазочное вещество			графит	
Класс NLGI			1	DIN 51818
Маркировка по DIN			OGPF 1 P-10	DIN 51502
Диапазон температур применения		°C	от -15 до +160	
Температура каплепадения		°C	не поддается замеру	DIN ISO 2176
Число пенетрации после перемешивания	60 циклов перемешивания	0,1 мм	310 - 340	DIN ISO 2137
Водостойкость	3 ч / 90 °C	степень стойкости к вымыванию водой	0-90	DIN 51807-1

БАЗОВОЕ МАСЛО

Вид			Минеральное масло	
Вязкость	40 °C	мм ² /с	ок. 500	DIN 51562

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются более чем в 90 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные по технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и областях его применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.