

# ELITE EVOLUTION VCC 0W20



АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Смазочные  
материалы

## Описание

Высокопроизводительное синтетическое моторное масло специально разработано для двигателей легковых автомобилей VOLVO. Только моторное масло с таким уровнем вязкости может быть использовано в 4-х цилиндровых дизельных и бензиновых двигателях VOLVO VEA. Вязкость 0W-20 обеспечивает высокую производительность и экономию топлива в 3.4% в стандартных испытаниях. Продукт подходит для любых автомобилей где требуется уровень качества ACEA A1/B1 и производительность ACEA C5.

## Свойства

- Результаты, полученные в стандартных тестах M111FE, подтверждают, что это моторное масло поможет получить экономию топлива более чем в 3.4% в сравнении с другими обычными маслами.
- Соответствует требованиям спецификации VOLVO VCC RBS0-2AE для двигателей последнего поколения с прямым впрыском дизельных и бензиновых.
- Уровень вязкости 0W-20 облегчает холодный пуск двигателя, обеспечивая превосходное смазывание в точках контакта металл-металл и адаптируется к различным типам вождения.
- Проведенные испытания на формирование отложений при низких и высоких температурах подтвердили превосходные очищающие свойства и обеспечивает минимальное трение для того чтобы дать максимальную эффективность двигателя.

## Уровни качества

- ACEA A1/B1
- ACEA C5
- VOLVO CAR CORPORATION VCC RBS0-2AE

## Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
SAE класс			0W-20
Плотность при 15 °C	г/мл	ASTM D 4052	0.843
Вязкость при 100 °C	сСт	ASTM D 445	9.0
Вязкость при 40 °C	сСт	ASTM D 445	46
Вязкость при -35 °C	сП	ASTM D 5293	6200 максимум
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	174 минимум
Температура вспышки, в открытом тигле	°C	ASTM D 92	234 минимум
Температура замерзания	°C	ASTM D 97	-48
Т.В.Н. щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	8
Сульфатная зольность	% веса	ASTM D 874	0.9 максимум
Тест на сдвиг Bosch: Вязкость при 100 °C после 90 циклов сдвига.	сСт	ASTM D 3945	7.0 минимум
Испаряемость Noack, 1 час при 250 °C	% веса	DIN 51581	13.0 максимум

Срок годности 5 лет с даты производства.  
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.  
repsol.com  
+34 901 111 999  
Техническая спецификация. Версия 2. Октябрь 2017 г.