

## Teboil Power D 10W

### ОПИСАНИЕ

Teboil Power D 10W – моторное масло, предназначенное для применения в дизельных двигателях большой и малой мощности, в качестве гидравлической и трансмиссионной жидкости.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Турбированные дизельные двигатели внедорожной строительной техники, эксплуатируемой в тяжелых условиях;
- Маломощные дизельные и бензиновые двигатели;
- Гидравлические системы и узлы трансмиссии мобильной техники в случаях, когда изготовитель техники допускает использование моторного масла.

### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA E2
- API CF-4/CF/CG-4
- MAN 270
- MB 228.0

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Teboil Power D 10W	Значение	Единицы	Метод
Плотность при 20°C	868	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	41,77	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	6,80	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	120	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	226	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-35	°C	ASTM D 97
Сульфатная зольность	1,00	%	ASTM D 874
Щелочное число	7,9	мг КОН/г	ГОСТ 30050

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/>

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

