Teboil Fluid S

ОПИСАНИЕ

Высококачественная полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических трансмиссий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Предназначена для применения в автоматических трансмиссиях легковых автомобилей и микроавтобусов. Может применяться в гидроусилителях руля и других системах, требующих применения GM Dexron IIIH и ниже.

Прекрасная текучесть в широком диапазоне температур обеспечивает плавное переключение передач и оптимальные фрикционные свойства для бесшумной работы трансмиссии даже при длительной работе в тяжелых условиях.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- GM Dexron IIIH
- Ford Mercon/Mercon V
- Audi/VW G-055-025-A2
- Audi/VW G-052-162-A1
- Audi/VW G-052-990
- Chrysler ATF +3/4
- Honda ATF-Z1
- Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II/III
- JWS 3309/3324/3314/3317
- Mazda ATF-MII/MV
- MB 236.1/2/5/6/9/10/11/12/14
- Toyota T-II/III/IV; WS

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Teboil Fluid S	**Значение**	**Единицы измерения**	**Метод испытаний**
Плотность при 20°C	850	кг/м^3	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 100 °C	13,9	мм^2/с	ASTM D 445
Индекс вязкости	180	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	190	°C	ASTM D 92
Динамическая вязкость при –40°C	9 900	мПа·с	ASTM D 2983
Температура застывания	–48	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.
Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/
Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

Россия, 119180, г. Москва, ул. Малая Якиманка, д.6
Телефон: (495) 627-40-20
Факс:(495) 981-76-84

TEBOIL Voiteluaineet