

[Купить](#)[Магазины рядом](#)

Артикул: 1330707-020

Код поиска: 4014835758827

**10516 р.**

## Vakuumpumpenoil ISO VG 100

### Для смазывания

Оптимальное легированное минеральное вакуумное масло с высокой производительностью и широкой областью применения в соответствующей сфере. Хорошие вязкостно-температурные характеристики.

Соответствие спецификациям:

#AFNOR NF E 48-603 HM #AFNOR NF E 48-603 HV #DIN 51506 (VC) #DIN 51524:2 (HLP/HLPD) #ISO 6743-3 DVA #ISO 6743-3 DVC

Соответствие требованиям:

#Vickers Vane Pump

Теги:

#Гидравлические и компрессорные масла #Для промышленных компрессоров #Промышленное оборудование #Фасовка в бочках #VG100

RAVENOL Vakuumpumpenoil ISO VG 100 является оптимальным легированным минеральным вакуумным маслом с высокой производительностью и широкой областью применения в соответствующей сфере.

Отличается хорошими вязкостно-температурными характеристиками, высокой устойчивостью к старению и надежной защитой от коррозии. Тщательно подобранный пакет присадок обеспечивает прекрасную защиту от износа при сверхтяжелых нагрузках. Нейтрально по отношению к уплотнительным материалам.

Применяется для смазывания вакуумных насосов (пластинчатых насосов, диффузионных насосов, турбонасосов), где требуется применение минерального масла, а также используется для смазывания картера.

- Высокий уровень производительности
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличную защиту от износа
- Превосходную защиту от коррозии
- Высокую устойчивость к окислению
- Отличные деэмульсационные свойства
- Отличные деэмульсационные свойства, которые в значительной степени устраняют пенообразование
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Низкую температуру застывания

## Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желтый	
Плотность при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	875	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	11,2	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	100,2	DIN 51562
Индекс вязкости		98	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-21	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	264	DIN ISO 2592

[Сгенерировать описание в формате PDF](#)

### Актуальные продукты

20 л: 1330707-020-01-999 / 4014835758827


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

[Отправьте нам сообщение](#)