

MARTOL EV 10 CF



Металлообработка

Штамповочное масло.

ПРИМЕНЕНИЕ

Штамповка, прессование, формование.
Подходит для прессования заготовок толщиной от 0,2 до 0,5 мм, у которых затем не требуется удаление смазки.

ПРЕМУЩЕСТВА

Очень чистое минеральное масло.
Отличное растекание пленки.
Хорошее качество прессования.
Без запаха.
Не содержит хлора и серы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	Единицы измерения	MARTOL EV 10 CF
Плотность	ISO 3675	кг/м ³	777
Цвет	визуально	-	прозрачный
Вязкость при 20°C	ISO 3104	мм ² /с	2,2
Вязкость при 40°C	ISO 3104	мм ² /с	1,7
Температура вспышки	ISO 2719	°C	> 55
Содержание нефтепродуктов		%	98

Приведены усредненные характеристики для информации.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.