LGC Lobrid Glycerin Coolant PREMIX -40°C

Охлаждающая жидкость

Охлаждающая жидкость. Не содержит бораты, нитриты, фосфаты. Обеспечивает долговременную (до 5 лет) антикоррозионную защиту алюминиевого двигателя зимой и летом. Не опасен для окружающей среды.

Одобрено производителем техники:
#VW Group TL 774-J

Соответствие требованиям:
#Audi #Seat #Skoda #VW Group G 013 A8 JM8 #VW Group G 013 A8 JM9 #VW Group G 013 A8 JM1

Теги:
#Антифризы #Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Мотоциклы #Фасовка в бочках

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1410129-005
Код поиска: 4014835756359

1723 р.

1,5 л | 5 л | 20 л

Страница продукта на ravenol.de

RAVENOL LGC PREMIX -40°C – охлаждающая жидкость готовая к применению на основе 1.2-Ethandiol (моноэтиленгликоля) с добавлением 20% глицерина и ингибиторов коррозии на базе силикатов с использованием органической технологии OAT. Не содержит бораты, нитриты, фосфаты. Обеспечивает долговременную (до 5 лет) антикоррозионную защиту алюминиевого двигателя как зимой, так и летом. Не опасен для окружающей среды.

RAVENOL LGC PREMIX -40°C окрашен в лиловый флуоресцентный цвет, что позволяет быстро обнаружить возможные места утечки антифриза с помощью дефектоскопа (синей лампы).

Продукт разработан на основе технологии OAT, что обеспечивает долгосрочную защиту от ржавчины и коррозии. Современные автопроизводители проводят регулярно тесты антифризов на защиту от длительной коррозии и кавитационным испытаниям.

RAVENOL LGC PREMIX -40°C защищает систему охлаждения от коррозии, зимой от замерзания и летом от перегрева.

Область применения:

RAVENOL LGC PREMIX -40°C - это готовая к применению охлаждающая жидкость, обеспечивающая защиту от ржавчины , подходит для круглогодичного использования в автомобильных двигателях. Даже летом обеспечивает достаточную охлаждающую способность, гарантирует хорошую защиту от коррозии и перегрева.

Инструкции по применению: Заполните систему охлаждения RAVENOL LGC PREMIX -40C.

Антифризы RAVENOL обладают высокими моющими свойствами, поэтому мы всегда рекомендуем применять RAVENOL Professional Radiator Cleaner

Применение LGC Lobrid Glycerin Coolant PREMIX -40°C обеспечивает:

- Совместимость с полностью алюминиевой системой охлаждения двигателя
- Хорошую резервную щелочность
- Оптимальная защита от коррозии благодаря высококачественным антикоррозионным добавкам для всех металлов и металлических сплавов, используемых в системе охлаждения, включая алюминий.
- Предотвращение отложений и вспенивания в системе охлаждения
- Совместимость с эластомерами, используемых в системе охлаждения автомобилей.
- Совместимость с другими типами антифризов.

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		лиловый	
Плотность при 20°C	кг/м³	1 080	DIN EN ISO 12185
Температура застывания (50-% раствор)	°C	-40	ASTM D1177
Показатель pH при 20°C у раствора 50%		7,8	ASTM D1287

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1,5 л: 1410129-150-01-999 / 4014835756311
5 л: 1410129-005-01-999 / 4014835756359
20 л: 1410129-020-01-999 / 4014835756328

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение