



Купить

Магазины рядом

Артикул: 1141088-004

Код поиска: 4014835852273

6361 р.

1 л

4 л

20 л

Страница продукта на ravenol.de

REP Racing Extra Performance SAE 5W-30

Для гоночных моторов

Полностью синтетическое моторное масло с добавлением специального комплекса присадок с содержанием вольфрама для применения в гонках

Официальная лицензия:

#API SN

Соответствие спецификациям:

#ACEA C3 #API SN #SAE 5W-30

Одобрено производителем техники:

#BMW Longlife-04 #GM Dexos 2 (Лицензия D20584H1081) #MB 229.51
#MB 229.52 #MB 226.5 #Opel/GM OV0401547 (только дизель) #Renault
RN 0700 #Renault RN0710

Протестировано партнёрами:

#Nürburgring #Hockenheim Premium Partner

Рекомендовано партнёрами:

#Ральфом Шумахером (Ralf Schumacher)

Теги:

#Автоспорт #Всесезонные продукты #Гоночные масла #Легковые автомобили
#Моторные масла #ПАО масла (ПАО, полиальфаолефины)
#Синтетика #Фасовка в бочках #5W30

RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30 - полностью синтетическое легкотекучее всесезонное моторное масло. Низкое содержание сульфатной золы, пониженная вязкость HTHS обеспечивают экономию топлива. Уменьшает выброс вредных веществ в атмосферу.

Благодаря технологии USVO® достигается максимальная стабильность вязкости. За счёт уникального, запатентованного соотношения высоковязких и низковязких базовых компонентов RAVENOL производит это масло без полимерного загустителя (модификатора вязкости), что приводит к практическому отсутствию эффекта "проседания" вязкости и к минимизации депозитов (высокотемпературные отложения) из-за отсутствия деструкции полимера в отличие от масел, в которых применен полимерный загуститель. Это помогает улучшить защиту двигателя, производительность, чистоту и увеличить интервалы замены масла. Технология USVO® позволяет повысить устойчивость к механическому сдвигу в течение всего интервала замены и обеспечить стойкость к окислению. Эта уникальная технология помогает осуществлять процесс смазывания эффективнее, тем самым минимизируя трение, сохраняя при этом чистоту двигателя и его производительность.

Благодаря специальному комплексу присадок, с содержанием вольфрама, **RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30** отлично показывает себя при спортивном режиме эксплуатации. Снижает трение, уменьшает износ и значительно улучшает механическую эффективность. Обеспечивает прочную масляную пленку при очень высоких рабочих температурах. Защищает от износа, коррозии (окисления), пенообразования.

RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30 специально разработано для бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в гонках при тяжелых условиях.

Применение REP Racing Extra Performance SAE 5W-30 обеспечивает:

- Экономия топлива в частичной и полной нагрузке
- Низкую способность к испарению
- Стабильные вязкостные характеристики
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Стабильную масляную плёнку даже при сверхвысоких температурах
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	848	DIN 51757
Вязкость при 100°C	мм²/с	12,2	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	73,4	DIN 51562
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	мПа*с	3,7	CEC L-36-A-90
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	мПа*с	4 301	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	мПа*с	14 870	ASTM D4684
Индекс вязкости		165	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-60	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	6,2	ASTM D5800/b
Температура вспышки	°C	244	DIN ISO 2592
Щёлочное число	мг КОН/г	8,1	ASTM D2896
Сульфатная зольность	%	0,8	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1141088-001-01-999 / 4014835852242

4 л: 1141088-004-01-999 / 4014835852273

20 л: 1141088-020-01-999 / 4014835852341


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение