



VSW SAE 0W-30

Для двигателей

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Минимизирует трение, износ, позволяет экономить топливо, вследствие чего уменьшается эмиссия вредных веществ в атмосферу.

Соответствие спецификациям:

#ACEA C3 #SAE 0W-30

Одобрено производителем техники:

#VW Group 504 00 #VW Group 507 00

Соответствие требованиям:

#Chrysler MS-11106

Теги:

#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Моторные масла
#PAO масла (PAO, полиальфаолефины) #Синтетика #Фасовка в бочках
#0W30

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1111106-004

Код поиска: 4014835842816

5700 р.

1 л

4 л

5 л

20 л

Страница продукта на ravenol.de

RAVENOL VSW SAE 0W-30 - полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, разработанное по технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува и непосредственным впрыском топлива легковых автомобилей. Минимизирует трение, износ, позволяет экономить топливо, вследствие чего уменьшается эмиссия вредных веществ в атмосферу. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

Увеличивает срок службы сажевого фильтра, благодаря снижению концентрации твердых частиц в выхлопных газах. Уменьшает выброс вредных веществ в атмосферу. Обеспечивает надежное смазывание и высокую защиту двигателя.

Применяется для всех двигателей автомобилей концерна VW (кроме R5 и V10-TDI двигателей, оснащенных насосом-форсункой с и без сажевого фильтра DPF (например, Phaeton и Touareg), с и без удлиненного интервала замены.

Применение VSW SAE 0W-30 обеспечивает:

- Прекрасную текучесть благодаря специальному комплексу присадок
- Отличную защиту двигателя после холодного запуска и при тяжелых условиях
- Быстрое смазывание всех частей двигателя, даже при температуре -35°C
- Прочную масляную пленку при температуре масла 150°C
- Лучшую защиту от износа и максимальную чистоту двигателя при одновременном снижении расхода топлива
- Безупречную работу гидротолкателя при различных температурах
- Нейтральность к уплотнительным материалам
- Защиту от образования шлама, нагара и коррозии, даже в неблагоприятных условиях

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м ³	846	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм ² /с	12	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм ² /с	60,8	DIN 51562
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	мПа*с	3,6	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	мПа*с	5 565	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	мПа*с	14 800	ASTM D4684
Индекс вязкости		197	DIN ISO 2909
Температура застывания	$^{\circ}\text{C}$	-60	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	9	ASTM D5800/b
Температура вспышки	$^{\circ}\text{C}$	234	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	7,6	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%	0,63	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1111106-001-01-998 / 4014835842786
4 л: 1111106-004-01-998 / 4014835842816
5 л: 1111106-005-01-998 / 4014835842847
20 л: 1111106-020-01-887 / 4014835851375

Снятые с производства продукты

8 л: 1111106-008-01-BFD / 4014835865174


Равенол Руссланд © 2021

[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
14001:2015 RU003196
(Bureau Veritas)



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
9001:2015 RU003195 (Bureau
Veritas)



Номер сертификата
соответствия DUNS
компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области
качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение