



A brand of **TOTAL**

EVOLUTION 900 FT 5W-40



Высококачественный смазочный материал для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, производимый с применением синтетической технологии ELF

ПРИМЕНЕНИЕ

Все бензиновые и дизельные двигатели самых последних конструкций

Наиболее сложные режимы эксплуатации

«Энергичное» вождение в любое время год

- Рекомендуется для всех легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, особенно последних модификаций.
- Для любого режима работы двигателей, особенно городского или «стоп-старт» и скоростного (магистрального).
- Для всех типов вождения, особенно «энергичных» и высокоскоростных.
- Увеличенный интервал замены.

Ознакомьтесь с рекомендациями автопроизводителя

КЛАССИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Международные стандарты

ACEA : A3/B4
API: SN/CF

Одобрения автопроизводителей

VOLKSWAGEN	VW 502.00 / 505.00
PORSCHE	A40
BMW	BMW-LL-01
MERCEDES BENZ	MB-Approval 229.5 (backward compatible MB-Approval 229.3) MB-Approval 226.5
RENAULT	RN0700/RN0710

ПРЕИМУЩЕСТВА

Оптимальные свойства

Чистота двигателя и защита

Продлевает жизнь двигателю

Облегченный холодный старт

Увеличенный интервал замены

- Превосходная защита двигателя, гарантирующая продление его срока службы.
- Обеспечивает максимальную чистоту двигателя
- Хорошая стойкость к окислению, что предотвращает преждевременное разрушение.
- Облегчает запуск при очень низких температурах, продлевая жизнь двигателю
- Предусмотрено для очень длинных интервалов замены масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Единицы измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	90
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	14,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	172
Температура застывания	ASTM D97	°C	- 42
Температура вспышки	ASTM D92	°C	230
Щелочное число	ASTM D2896	мг KOH/г	10

Указанные значения являются усредненными и приведены для сравнения

TOTAL LUBRIFIANTS
562 avenue du parc de l'île
92029 Nanterre
1/1

EVOLUTION 900 FT 5W-40
Обновление: 08/2015



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.