

ULTRACUT BIO 22

БИОРАЗЛАГАЕМОЕ МАСЛО ДЛЯ АККУРАТНОЙ РЕЗКИ

ОПИСАНИЕ

Биоразлагаемое чистое масло для резки на основе синтетических эфиров.

ПРИМЕНЕНИЕ

Фрезерование, точение, сверление, глубокое сверление, нарезание резьбы, развертка, притирка и резка.

Подходит для стальных сплавов, нержавеющей стали, титана и его сплавов, алюминия и его сплавов, чугуна, цветных металлов и карбида вольфрама.

Особенно рекомендуется для механической обработки титановых протезов и имплантатов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легко поддающийся биологическому разложению продукт
- Хорошая совместимость с кожей
- Превосходная отделка поверхности
- Увеличивает срок службы инструментов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед.	Типовые значения	Метод
Внешний вид		Янтарная жидкость	
Плотность при 20 °C	kg/dm ³	0,88	ASTM D 1298
Вязкость при 40 °C	cSt	22	ASTM D 445
Точка возгорания	°C	220	ASTM D 92
Коррозия меди – 3ч при 100°C	класс	1a	ASTM D 130

Rev: 12/16

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support.

COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.