

# MOL Nukomol K 80W-90

## трансмиссионное масло



Всесезонное автомобильное трансмиссионное масло MOL Nukomol K 80W-90 изготавливается на основе базовых масел, произведенных с использованием современных технологий нефтепереработки, и содержит присадки комбинированного действия.

### Применение



Дифференциальные передачи автомобилей для коммерческих перевозок

Дифференциальные и осевые передачи сельскохозяйственных и строительных машин

Гипоидная зубчатая передача

Дифференциальные передачи легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей

Приводы рулевого управления

Оси и главные передачи

Подшипники качения с масляной смазкой

### Особенности и преимущества

Превосходные характеристики по нагрузке

Система высокоэффективных добавок для экстремальных рабочих характеристик

Низкая тенденция к пенообразованию

Превосходная защита от коррозии

Исключительная устойчивость к окислению

Нет разрушения смазочной пленки даже под ударными нагрузками, что обеспечивает защиту от заклинивания

Превосходная защита от износа даже в редукторах, подвергающихся чрезвычайно большим нагрузкам

Сплошная, устойчивая смазочная пленка даже при высоких скоростях

Большой ресурс редуктора, что уменьшает расходы на техобслуживание

Позволяет увеличить интервал слива масла

### Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 80W-90  
ZETOR  
API GL-5  
MIL-L-2105D

### Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см <sup>3</sup> ]	0,895
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм <sup>2</sup> /с]	143
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм <sup>2</sup> /с]	14,6
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	101
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-27
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

# MOL Нукотол К 80W-90

трансмиссионное масло



## Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

Трансмиссионные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

## Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101987

### САП код и упаковка:

13011160	MOL Нукотол К 80W-90 1L	1 л пластиковая канистра
13007236	MOL Нукотол К 80W-90 X10L	10 л пластиковая канистра
13006379	MOL Нукотол К 80W-90 20LA	20 л пластиковая канистра
13006380	MOL Нукотол К 80W-90 50KG	60 л стальная бочка
13006377	MOL Нукотол К 80W-90 180KG	216.5 л стальная бочка
13006381	MOL Нукотол К 80W-90 860KG CC	контейнер IBC
13006382	MOL Нукотол К 80W-90 860KG	1000 л контейнер IBC

### Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu