

МОТО TOWN 4T 20W50



МОТОЦИКЛЕТНЫЕ

Смазочные
материалы

Описание

Моторное масло специально разработано для использования в четырехтактных бензиновых двигателях мотоциклов, эксплуатируемых в основном для поездок по городу. Специальные добавки позволяют увеличить ресурс двигателя в таких условиях использования.

Свойства

- Гарантирует хорошую смазку в обычных условиях использования.
- Предотвращает образование нагара и лаковых отложений благодаря содержанию диспергирующих присадок.
- Тип вязкости масла гарантирует отличные свойства при высокой температуре.
- Благодаря отличным моющим свойствам обеспечивает надлежащую чистоту деталей двигателя.
- Поддерживает необходимое давление и температуру в любых условиях использования.

Уровни качества

- API SG
- JASO MA2

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
SAE класс			20W50
Плотность при 15 °С	г/мл	ASTM D 4052	0.888
Вязкость при 100 °С	сСт	ASTM D 445	18
Вязкость при 40 °С	сСт	ASTM D 445	157
Вязкость при -15 °С	сП	ASTM D 5293	9500 макс
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	126
Температура вспышки, в открытом тигле	°С	ASTM D 92	248
Температура замерзания	°С	ASTM D 97	-24
Т.В.Н. щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	7.4
Тест на сдвиг Bosch: Вязкость при 100 °С после 90 циклов сдвига.	сСт	CEC L-14-A-93	16.3 мин.
Испаряемость Noack, 1ч. при 250°С	% веса	CEC-L-40-93	6.2
НТНС, вязкость при 150°С	сП	CEC-L-36-A-90	3.7 мин.

Срок годности 5 лет с даты производства.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
repsol.com
+34 901 111 999
Техническая спецификация. Версия 2. Октябрь 2015 г.