

[Купить](#)[Магазины рядом](#)

Артикул: 1151210-004

Код поиска: 4014835727793

**3790 р.**

1 л

1 л

4 л

5 л

## WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt

### Для аквабайков

Высококачественное полностью синтетическое моторное масло для для 2-х тактных двигателей современных аквабайков. Защищает двигатель при тяжёлых условиях эксплуатации. Окрашено в синий цвет.

Официальная лицензия:

#NMMA TC-W3 #NMMA сертификат RL-29019G

Соответствие спецификациям:

#API TD #ISO L-EGD #JASO FD

Теги:

#Аквабайки #Синтетика #Фасовка в бочках #2T

RAVENOL WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt – высококачественное полностью синтетическое моторное масло для 2-х тактных двигателей, окрашено в синий цвет.

Разработано на основе специальных эстеров и полиизобутилена (PIB) с добавлением специального комплекса присадок для масел для 2-х тактных двигателей.

Специально разрабатывалась для 2-х тактных двигателей современных аквабайков (водных мотоциклов).

Область применения:

Рекомендуемая пропорция смешивания с бензином 1:100.

Подходит для высокооборотистых 2-х тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением при высоких нагрузках.

Рекомендуется для 2-х тактных двигателей современных аквабайков (водных мотоциклов) с водяным охлаждением.

- Отличное смазывание всех деталей двигателя
- Чистоту свечей зажигания, обеспечивая оптимальную работу двигателя
- Высокую устойчивость к износу и коррозии
- Чистоту камеры сгорания, а также впускных и выпускных каналов, снижение образования отложений
- Низкий уровень выбросов выхлопных газов, хороший уровень сгорания
- Низкую температуру застывания, что позволяет использовать при очень низких температурах без риска замерзания

## Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		синий	
Плотность при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	864	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	10,8	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	70,7	DIN 51562
Индекс вязкости		142	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-48	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	143	DIN ISO 2592

[Сгенерировать описание в формате PDF](#)

### Актуальные продукты

1 л: 1151210-001-01-100 / 4014835639812

1 л: 1151210-001-01-999 / 4014835727717


4 л: 1151210-004-01-999 / 4014835727793


5 л: 1151210-005-01-100 / 4014835639850


Равенол Руссланд © 2021

[Политика обработки персональных данных](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

 Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

 Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

 Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

[Отправьте нам сообщение](#)