

PerFluid® XP FG 220

Обзор продукта

PerFluid® XP FG 220 — представляет собой полностью синтетическую высокотемпературную смазку для цепей, зарегистрированную по стандарту NSF® H1, предназначенную для использования на цепях конвейерных печей.

PerFluid® XP FG 180 — это уникальный состав, содержащий специальные присадки, которые практически исключают образование нагара и обеспечивают исключительные противоизносные свойства и низкий коэффициент трения, продлевающие срок службы цепи.



Характеристики и преимущества

- ✓ Соответствует требованиям аудита — зарегистрирован NSF® H1
- ✓ Превосходная термическая стабильность
- ✓ Чрезвычайно низкая летучесть
- ✓ Уменьшает образование шлама и углеродистых отложений.
- ✓ Сертификат халяль
- ✓ Сертификат кошерности
- ✓ Одобрено OEM

Он успешно используется в крупных пекарнях по всему миру и одобрен Global Bakery Solutions (GBS).

Применение

Масло **PerFluid® XP FG 220** особенно подходит для смазки цепей:

- Хлебопекарных печей
- Печи для тортильи
- Печи для питы
- Печи для пиццы
- Конвейерные цепи скрытого монтажа

Доступные варианты фасовки

Фасовка	Код продукта
20Ltr	FG40424
205Ltr	FG40483

Nonfood Compounds Program Listed H1 NSF Registration No 151463



Типичные свойства

Базовое масло	Смесь полиоловых эфиров		
ISO класс	220	Температура застывания, °C	-25
Цвет	янтарный	Температура вспышки, °C (COC)	315
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт (ASTM D-445)	246	Температура воспламенения, °C (COC)	350
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт (ASTM D-445)	21	Износ на ЧШМ, мм 40кг, 1200 об/мин, 100°C	0.62
Индекс вязкости (ASTM D-2270)	100	Износ на ЧШМ, мм 40кг, 600 об/мин, 200°C	0.46
Вязкость по SAE	50	Потеря массы, % 22 часа, 203°C	3.0
Удельный вес при 20°C	0,98	Потеря массы, % 20 ч, 260°C	32
RBOT, мин (150°C)	1030	Остаток, % 20ч, 260°C	15

Здоровье и безопасность

Чтобы получить паспорт безопасности материала (MSDS), свяжитесь с нашей технической командой

Эта информация предоставляется добросовестно, но без гарантии, поскольку использование продукта находится вне контроля Performance Fluids Ltd.

Дистрибьютор на территории России, Белорусии и Казахстана ООО «Ойлриверз» +7 499 213 31 12

Revision SB210222

Performance Fluids Ltd

T: +44(0) 1282 878240

E: sales@performancefluids.co.uk

W: www.performancefluids.co.uk



Certificate Number: 4769-QMS-001
ISO 9001:2015
Certificate Number: 4769-EMS-001
ISO 14001:2015
Certificate Number: 4769-HSI-001
ISO 45001:2018 SSIP



Innovators in Lubrication Design