# ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

# ADDINOL BRAKE FLUID DOT 4

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**ADDINOL Brake Fluid Dot 4** — это синтетическая тормозная жидкость типа DOT 4, изготовленная на основе простых эфиров гликолей. Эффективные присадки обеспечивают великолепные антикоррозионные и антиокислительные характеристики, а также высокую химическую устойчивость и исключительные смазочные свойства.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для гидравлических тормозных систем и систем сцепления с барабанными и/или дисковыми тормозами.
- Применяется во всех транспортных средствах, для которых предписаны тормозные жидкости типа DOT 4.

## СМЕШИВАЕМОСТЬ

НЕ СМЕШИВАТЬ с тормозными жидкостями на минеральной основе!
Смешивается с другими синтетическими тормозными жидкостями той же спецификации.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

**Выполняет спецификации:**

- **FMVSS 116 DOT 3 и DOT 4**
- **SAE J 1703**
- **SAE J 1704**
- **ISO 4925 класс 4**

## УПАКОВКА

**Поставка в металлических емкостях по 0,5 л.**

## ПРИМЕЧАНИЕ:

**Необходимо соблюдать предписания производителя по контролю и интервалам замены масла!**

**Brake Fluid Dot 4 следует всегда хранить в плотно закрытой таре. После заливки продукта в систему емкость снова немедленно закрыть.**

| СВОЙСТВА | ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ |
|---|---|
| · Высокая химическая и термическая стабильность | · **Неизменно стабильное действие во время эксплуатации** |
| · Превосходная антикоррозионная защита | · **Хорошая совместимость со всеми материалами тормозной системы** |
| · Высокая температура сухого и мокрого кипения | · **Улучшенная защита от образования пузырьков пара** |
| · Никаких потерь от испарения | · **Нет необходимости в доливке продукта** |
| · Хорошая совместимость с уплотнительными материалами | · **Высокая надежность благодаря безупречной работе системы** |

**ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants**
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de

# ADDINOL BRAKE FLUID DOT 4

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Признак | Условия испытания / единица измерения | | Brake Fluid Dot 4 | Испытание |
|---|---|---|---|---|
| Тип DOT | | | DOT 4 | |
| Спецификации | | | FMVSS DOT 3 и DOT 4<br>SAE J 1703<br>SAE J 1704<br>ISO 4925 класс 4 | |
| Плотность | при 20 °C | кг/м³ | 1055 – 1085 | DIN 51757 |
| Вязкость | при −40 °C | мм²/с | макс. 1400 | DIN ISO 51562-1 |
| | при 20 °C | мм²/с | 15 – 17 | |
| | при 100 °C | мм²/с | 2,0 – 2,6 | |
| Температура кипения | | °C | > 260 | FMVSS 116, S6.1 |
| Температура мокрого кипения | | °C | > 165 | FMVSS 116, S6.2 |
| Значение pH | при 20 °C | | 7,0 – 11,5 | FMVSS 116, S6.4 |

**ADDINOL: профессионалы в области высокомощных смазочных материалов**

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокомощных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов Продукты ADDINOL продаются в более чем 90 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные о технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и его областях применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.



**ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants**
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de