

PerFormance FG Universal Compound

Обзор продукта

PerFormance FG Universal Compound представляет собой пищевой белый, нетоксичный консистентный состав с высоким содержанием твердой смазки, предназначенный для использования в качестве сборочной смазки для смазывания втулок, поверхностей скольжения и небольших открытых пластиковых или металлических шестерен. Такпротивозадирный состав для резьбовых соединений. Состав предназначен для предотвращения повреждений при запуске и защиты от преждевременного износа в период обкатки.

PerFormance FG Universal Compound также является отличным высокотемпературным противозадирным составом, идеально подходящим для резьбовых компонентов в пищевой промышленности или там, где требуется высокотемпературный компаунд.

Характеристики и преимущества

- Безопасен для пищевых продуктов
- Соответствует требованиям аудита — зарегистрирован NSF® H1
- Стойкость к экстремальным температурам, диапазон от -30°C до +1100°C
- Превосходная стойкость к воде и химическим веществам
- Низкий коэффициент трения обеспечивает защиту во время приработки, продлевая срок службы компонентов.
- Обеспечивает защиту от истирания при сборке
- Предотвращает заклинивание резьбовых компонентов, обеспечивая легкий и быстрый демонтаж
- Халяль сертификат
- Кошерный сертификат



Применение

PerFormance FG Universal Compound следует наносить тонким слоем с помощью кисти или безворсовой ткани. Поверхности должны быть хорошо очищены перед нанесением.

Из-за высокого содержания твердых частиц не подходит для смазки подшипников качения.

Доступные варианты фасовки

Фасовка	Код продукта
300 gm	FG40258
500 gm	FG40109

Nonfood Compounds
Program Listed H1 NSF
Registration No 149371



Типичные свойства

Внешний вид	Беловатая гладкая паста
Сварочная нагрузка (оболочка Four Ball IP239)	600 кг
Загуститель	Неорганический загуститель
Твердая смазка	Пищевые добавки прямого действия
Вымывание водой (ASTM D1264) при 38°C	<1% макс.
Динамическая коррозионная стойкость (IP220)	0:0
Рабочая температура как противозадирная	от -30°C до + 1100°C
Диапазон рабочих температур в качестве сервисной смазки	от -30°C до + 150°C

Здоровье и безопасность

Чтобы получить паспорт безопасности материала (MSDS), свяжитесь с нашей технической командой

Эта информация предоставляется добросовестно, но без гарантии, поскольку использование продукта находится вне контроля Performance Fluids Ltd.

Дистрибьютор на территории России, Белорусии и Казахстана ООО «Ойлприверз» +7 499 213 31 12

Revision SB270922

Performance Fluids Ltd

T: +44(0) 1282 878240

E: sales@performancefluids.co.uk

W: www.performancefluids.co.uk



Certificate Number: 4769-QMS-001
ISO 9001:2015
Certificate Number: 4769-EMS-001
ISO 14001:2015
Certificate Number: 4769-HSI-001
ISO 45001:2018 SSIP



Innovators in Lubrication Design