

# Teboil Gear 80W-90

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: GL-1

Volvo 97305

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**Teboil Gear 80W-90** - трансмиссионное масло класса GL-1.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **Teboil Gear 80W-90** предназначено для применения в коробах передач, когда производитель требует применения масла класса API GL-1. **Teboil Gear 80W-90** оптимально для применения в коробках передач большинства грузовых автомобилей Volvo.

## СВОЙСТВА

**Teboil Gear 80W-90** содержит пакет противоизносных и антикоррозионных присадок, обладает хорошими противозадирными свойствами, не содержит противозадирных присадок (EP).

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло обладает прекрасными вязкостными характеристиками и способствует снижению шума при эксплуатации.

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Gear SAE 80W-90
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	886
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	135
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	15,0
Индекс вязкости	113
Динамическая вязкость при -26°C, мПа·с	140000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220
Температура застывания, °C	-33

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернешнл»