



Высококачественное растительное масло, предназначенное для тестоделительных и хлеборезных машин.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Хлебопечная промышленность

- Гарантирует оптимальное смазывание и максимальную защиту ножей от износа при минимально возможном расходе масла.
- Защита ножей от прилипания и сохранение в чистоте их поверхности.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Не содержит ГМО

Одобрено DGCCRF

NSF 3H

Не содержит аллергенов

100% растительное масло

- Натуральное растительное масло (отрицательный результат испытания PCR – генетически не модифицированный продукт), не содержит компонентов животного происхождения. Состоит из растительных масел и пищевых добавок, включенных в установленный перечень Европейской директивы Евросоюза 95/2/ЕС.
- Соответствует международным нормам для применения в производстве в прямом контакте с пищевыми продуктами. Использование эмульсии регламентируется нормами, действующими на территории каждой страны.
- Одобрено Главным управлением потребительских цен и борьбы с фальсификациями, Франция (DGCCRF) для применения в хлебопекарном производстве. Максимально допустимый остаток в тесте 3г/кг.
- В соответствии с требованиями Американского законодательства FDA, 21 CFR 182-184 может использоваться в прямом контакте с пищевыми продуктами. Одобрение NSF-3H.
- Соответствует Постановлениям Евросоюза 1829&1830/2003/ЕС касательно маркировки GMO (не маркируется).
- В соответствии с директивами Евросоюза 2003/13/ЕС и 2003/89/ЕС не содержит аллергенных пищевых компонентов.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Очень высокий уровень свойств

Не оставляет отложений и защищает ножи

Пониженный расход

Без вкуса и запаха

- Благодаря высокой стойкости к окислению, FINATUROL препятствует образованию лака и отложений, что упрощает и делает более редкими процессы очистки и технического обслуживания.
- Благодаря своей специфическому составу, не изменяет вкус и запах конечного пищевого продукта.
- Свойства растекания на поверхности и ее охвата облегчают смазывание.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>TOTAL FINATUROL D</b>	Стандарт	Ед. измерения	
Внешний вид	Визуально	-	Прозрачный
Цвет	Визуально	-	Светло-желтый
Плотность при 15°C	NF EN ISO 12185	Кг/м <sup>3</sup>	920
Вязкость при 40°C	NF EN ISO 3104	Мм <sup>2</sup> /с	35
Кислотное число	NF ISO 6618	-	0,2
Температура вспышки	NF EN 2592	°C	>300

*Рекомендация: Хранить в местах, защищенных от дневного света, при температуре от 0 до 30 С°. Срок хранения 9 месяцев с момента производства.*

**TOTAL LUBRIFIANTS**  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

**FINATUROL D**  
Обновление: 12-06-2012  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.