



SSF Special Servolenkung Fluid

Для ГУР

Специальная синтетическая жидкость для гидроусилителей рулевого управления. Может применяться круглогодично, включая экстремально холодную зиму.

Соответствие спецификациям:

#ASTM D5931 #DIN 51524:2 #ISO 7308

Соответствие требованиям:

#BMW 83290429576 #Citroen 9979 A1 #Ford 1384110 #Ford M2C204-A2
#Hyundai/Kia PSF-4 03100-00130 #Land Rover Cold Climate PAS Fluid
14315 LRN2261 #MB 343.0 #MB 345.0 #MB 344.0 #Opel/GM 1940715
#Opel/GM 1940766 #Pentosin CHF115 #Pentosin CHF202 #SAAB
93160548 #Toyota PSF NEW-W #Toyota 08886-01115 #VOLVO 30741424
#VW Group TL 521 46 (соответствующий G002 000) #VW Group TL 521 46
(соответствующий G004 000 M2) #ZF TE-ML 02K

Теги:

#Всесезонные продукты #Для подвески #Жидкости ГУР #Легковые автомобили #Синтетика

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1181100-004

Код поиска: 4014835736498

4563 р.

1 л

4 л

20 л

60 л

208 л

Страница продукта на ravenol.de

RAVENOL SSF Special Servolenkung Fluid полностью синтетическая специальная гидравлическая жидкость.

Благодаря специально разработанной рецептуре, RAVENOL SSF Special Servolenkung Fluid обладает превосходными эксплуатационными характеристиками и гарантирует прекрасную устойчивость при холодных температурах.

Применение:

Низкотемпературные свойства позволяют применять специальную жидкость RAVENOL SSF Special Servolenkung Fluid круглогодично, включая экстремально холодную зиму при температурах в диапазоне от -40°C до +100°C.

Производится согласно требованиям VW-Norm TL 52146 и предназначена для гидроусилителей рулевого управления автомобилей гидропневматических подвесок с регулированием уровня, амортизаторов, систем стабильности и тяги, электро-гидравлический приводов крыши кабриолета, центральных замков для VW, Audi, Seat, Skoda. Особенно рекомендуется для применения при холодных температурах.

- Чрезвычайно низкую температуру застывания
- Прекрасные вязкостные и трибологические характеристики
- Превосходную защиту от износа
- Отличную термостабильность
- Прекрасные противоизносные свойства
- Защиту от пенообразования
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Хорошую защиту от коррозии

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		зеленый	
Плотность при 20°C	кг/м ³	820	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	мм ² /с	21,3	DIN 51562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	6,6	DIN 51562
Вязкость при -40°C	мм ² /с	1 100	ASTM D445
Вязкость при -40°C по Брукфильду	мПа*с	1 080	ASTM D2983
Индекс вязкости		300	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-69	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	182	DIN ISO 2592

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1181100-001-01-999 / 4014835736412
 4 л: 1181100-004-01-999 / 4014835736498
 20 л: 1181100-020-01-999 / 4014835736429
 60 л: 1181100-060-01-999 / 4014835736467
 208 л: 1181100-208-01-999 / 4014835736481

Снятые с производства продукты

- 1181100-001-01-000 / 4014835646254
 1 л: 1181100-001-01-000 / 4014835646216
 60 л: 1181100-060-01-000 / 4014835646261
 200 л: 1181100-200-01-000 /


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

Отправьте нам сообщение