



Купить

Магазины рядом

Артикул: 1323405-001

Код поиска: 4014835736719

**615 р.**

1 л

20 л

208 л

Сравните цены на [ravenol.de](#)

## ODL 46 Oel fur Druckluftaggregate

### Для пневмоинструмента

Специальное масло для пневмоинструмента. Отличные эксплуатационные показатели, максимальная защита оборудования в наиболее тяжелых условиях работы.

Соответствие требованиям:

#Atlas Copco #Black&Decker #Bosch #Cress #DeWalt #Festo #Hilti  
#Hitachi #Makita #Ryobi #Seno #Sumake

Теги:

#Гидравлические и компрессорные масла #Для промышленных компрессоров #Промышленное оборудование #Фасовка в бочках

**RAVENOL ODL 46 Oel fur Druckluftaggregate** – специальное масло для пневмоинструмента, изготовленное в Германии из высококачественных смесей парафиновых минеральных масел с хорошо сбалансированным комплексом антикоррозионных, противоизносных и адгезионных присадок, обеспечивающих стойкость к окислению, защиту от коррозии, и высокоэффективные противозадирные характеристики.

Присадки также препятствуют вспениванию и придают маслу хорошие водоотделительные свойства. Масло для пневмоинструмента **RAVENOL ODL 46 Oel fur Druckluftaggregate** демонстрируют отличные эксплуатационные показатели, обеспечивая максимальную защиту оборудования в наиболее тяжелых условиях работы при интенсивной эксплуатации оборудования.

Унифицированный комплекс присадок позволяет применять масло для смазывания пневмоинструмента как вращательного, так и ударного действия. Благодаря тщательно подобранному составу присадок, исключаются неприятные или опасные запахи, которые могут вызвать раздражение глаз или тошноту, что особенно важно при работе под землей и в замкнутых пространствах.

Противоизносные свойства масла **RAVENOL ODL 46 Oel fur Druckluftaggregate** минимизирует износ тяжело нагруженных частей, а его химическая стабильность препятствует образованию отложений.

**Применение ODL 46 Oel fur Druckluftaggregate  
обеспечивает:**

- Высокий уровень производительности
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Хорошую адгезию
- Отличную защиту от износа
- Превосходную защиту от коррозии
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

**Параметры:**

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		светло-желтый	
Плотность при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	871,5	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	6,8	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	46,2	DIN 51562
Индекс вязкости		100	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-27	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	238	DIN ISO 2592
Нагрузка разрушения A/8,3/90		12	DIN 51354 (Часть 2)
Тест на старение (TOST)	ч.	2 000	DIN 51587
Деземальгируемость		40 мл./ 40 мл. / 10 мин.	

[Сгенерировать описание в формате PDF](#)

**Актуальные продукты**

1 л: 1323405-001-01-999 / 4014835736719  
 20 л: 1323405-020-01-999 / 4014835761223  
 208 л: 1323405-208-01-999 / 4014835761285

**Снятые с производства продукты**

1 л: 1323405-001-01-100 / 4014835644014  
 20 л: 1323405-020-01-100 / 4014835644021


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата  
соответствия стандарту ISO  
14001:2015 RU003196  
(Bureau Veritas)



Номер сертификата  
соответствия стандарту ISO  
9001:2015 RU003195 (Bureau  
Veritas)



Номер сертификата  
соответствия DUNS  
компании «ООО Равенол  
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области  
качества и экологии