

ULTRALUB AC 25

Штамповка чистым маслом



ULTRALUB AC 25 не смешиваемая с водой, не содержащая хлора смазка на основе минерального масла, сложных эфиров, противозадирных присадок, ингибиторов коррозии и антиоксидантов. Продукт демонстрирует высокую полярность, что обеспечивает превосходное средство с металлическими поверхностями.

ULTRALUB AC 25 рекомендуется для штамповки и штамповки черных металлов в один или несколько этапов. Он также подходит для алюминиевых сплавов и желтых металлов.

ULTRALUB AC 25 обладает отличными смазывающими свойствами, обеспечивает длительный срок службы инструмента. Высокий индекс вязкости делает его пригодным для широкого диапазона температур. Благодаря специальной щелочной добавке и низкой вязкости продукт легко удаляется из водных систем. Остаточный слой обеспечивает высокую защиту детали от коррозии.

- ✓ Без хлора
- ✓ Защита от коррозии
- ✓ Совместим с алюминием и жёлтыми металлами
- ✓ Легко чистить
- ✓ Высокая стабильность

СЕКТОРЫ

- АВТОМОБИЛЬНАЯ
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
- БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
- КОМПЬЮТЕРНЫЕ ДЕТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Ед.	Типовые значения
Внешний вид		-	Янтарная жидкость
Плотность при 20°C	ASTM D1298 / ISO 3675	Kg/L	0.89
Вязкость при 40°C	ASTM D445 / ISO 3104	cSt	22-25
Индекс вязкости	ASTM MD2270 / ISO 2909	-	>120
Точка возгорания	ASTM D92 / ISO 2592	°C	200
Коррозия меди	ASTM D 130	-	1 b
Совместимость с алюминием		-	пройден

Rev. 08/16