

ULTRASOL 25 NF

ВОДОРАСТВОРИМАЯ МУЛЬТИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ, БЕЗ БОРА И АМИНА

ОПИСАНИЕ

ULTRASOL 25 NF представляет собой водорастворимую жидкость нового поколения, не содержащую бора и аминов, подходящую для процессов обработки стали, чугуна, желтых металлов и алюминия. В некоторых случаях может использоваться оцинковка и магний.

ULTRASOL 25 NF представляет собой охлаждающую жидкость на основе компонентов нового поколения и противозадирных и антикоррозионных присадок, которая может использоваться в процессах средней и высокой сложности. Его превосходная смазывающая способность благодаря сбалансированному сочетанию сложных эфиров и противозадирных присадок демонстрирует отличную чистоту поверхности обработанных деталей и продлевает срок службы инструмента.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мультиметалл. Авиационный алюминий.
- Приятно для кожи.
- Содержит противозадирные присадки.
- Максимальная эффективность в моечных системах.
- Увеличивает срок службы ванны.
- Соответствует TRGS 611.
- Содержание минерального масла 45%.

ДОЗИРОВКА И ЖЁСТКОСТЬ ВОДЫ

Общая металлообработка: 5% - 10%
Жёсткость воды: 3°HF – 70°HF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типовые значения	Ед. изм-я
Внешний вид концентрата	-	Янтарная жидкость	-
Плотность при 15°C	ASTM D-1298	0,96	Kg/dm ³
Внешний вид эмульсии	-	Молочно-опалесцирующий	-
pH 5% в воде	DIN 51 369	9,0	-
Коэффициент рефрактометра	-	1	-

Rev: 03/17

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support. COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.