SG Food Grade Grease

VnovoSIL GHLX9 7-420 1

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Описание продукта:

VnovoSIL GHLX9 7-420 1- смазка на основе силиконового масла, загущенного политетрафторэтиленом (PTFE).

VnovoSIL GHLX9 7-420 1абсолютно инертная смазка, устойчивая к термическому и механическому воздействию и концентрированным химическим веществам.

Применение:

Долговечная смазка трущихся деталей пластиковых шестерен, пластик/металл, металл/металл для оптического оборудования и оргтехники;

Применяется в качестве противоскрипной антифрикционной смазки и смазки пластмассовых шестерен и деталей электроинструментов, электронной аппаратуры, бытовой техники, оргтехники, тренажеров;

Используется для смазки и защиты гибкого вала автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств, а также подходит для долговременной смазки автомобильных стеклянных подъемников, зеркал заднего вида, дверных замков и деталей ремней безопасности;

Преимущества:

- Отличные смазывающие и очищающие свойства, очень низкий коэффициент трения;
- Отличная устойчивость к низким температурам, обеспечивающая малый пусковой момент при низких температурах и очень малый рабочий крутящий момент;
- Хорошая термическая и коллоидная стабильность, очень долгий срок службы;
- Нетоксичная, безвкусная, не раздражающая смазка, полностью соответствует требованиям охраны окружающей среды;

Характеристики:

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	СТАНДАРТ / МЕТОД
Маркировка	M 700	
Внешний вид	Белая паста	Визуально
Консистенция	NLGI 1	GB/T 269
Коррозия медной пластины, @100°C, 24 ч	Выдерживает	GB/T 7326
Температура каплепадения	Отсутствует	GB/T 3498
Кинематическая вязкость базового масла (при 40°C)	420 сСт	
Рабочий температурный диапазон	-50°C…+260°C	
Испаряемость, @99°C, 22 ч, %	<1	GB/T 7325
Отделение масла, @100°C, 24 ч, %	<5	SH/T 0324

Срок годности в оригинальной упаковке без вскрытия 36 месяцев с даты изготовления, при температуре до +40°C (104°F).

Вся информация, приведенная в этом документе, является достоверной на момент написания. Она предоставляется без каких-либо гарантий (явных или косвенных) и может быть изменена без уведомления.

Dongguan Vnovo Lubricants Technology Co.,Ltd.
Room 901, Meihua Center, Tanglong East Road, Tangxia Town, Dongguan City
TEL：0769-8208 6625; FAX：0769-8206 5205