

MOL Netsol SC

ОЧИСТИТЕЛЬ СИСТЕМЫ



В состав не содержащего минеральных масел концентрированного очистителя систем MOL Netsol SC входят ПАВ, а также ингибитор коррозии и дезинфицирующие компоненты. Он имеет тенденцию к размягчению жирных, маслянистых загрязняющих веществ в эмульсии, одновременно уничтожает живые бактерии и грибки. Может применяться в растворимых средах (эмульсии и синтетические жидкости)!

Способ применения:

1. Рекомендованная дозировка составляет 0,5-2,0% (по объему): количество зависит от состояния системы, подвергаемой очистке.
2. В день перед запланированным сливом добавьте очиститель систем MOL Netsol SC в СОЖ в место, обеспечивающее наиболее эффективное смешивание.
3. После добавления очистителя систем дайте станочному оборудованию/станкам поработать в течение не менее 8 часов в нормальном режиме. Применительно к операциям прокатки работу машины следует остановить при поддержании только циркуляции жидкости.
4. Слейте охлаждающую жидкость.
5. Если система сильно загрязнена, рекомендуется прибегнуть к механической чистке и/или промывке 1-2% раствором используемой эмульсии.

Применение



Очистка систем подачи водосмешиваемой смазочно-охлаждающей жидкости

Дополнительная обработка водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей

Особенности и преимущества

Интенсивный дезинфицирующий эффект

Эффективные свойства смывания и промывания

Способность к смешиванию с водой

Высокая эффективность

Превосходная защита от коррозии

Более чистое оборудование

Эффективно способствует сохранению машин, инструментов и обрабатываемых деталей в чистоте

Простое растворение

Низкая дозировка применения

Чрезвычайно долговременная защита деталей из стали и цветных металлов

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	красновато-коричневый/ желтовато-коричневый
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	1,040
pH эмульсии (3% об. раствора в дистиллированной воде) DIN 51369:1981	9,4
Антикоррозионные свойства - тест на фильтровальной бумаге (3% об. раствора в дистиллированной воде) MOL-LUB M-35:2014 [класс]	0

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. Соблюдать рекомендуемую температуру хранения для сбережения исходного качества продукта. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно продуктов из минеральных масел. В концентрации, указанной для использования, и при соблюдении техники безопасности, эмульсии не причиняют вреда здоровью и не вызывают повреждение кожи. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 12 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: +5°C - +40°C

MOL Netsol SC

очиститель системы



Информация для заказа

Код ТН ВЭД 34039900

САП код и упаковка:

13006476 MOL Netsol SC 10LA

10 л пластиковая канистра

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu