

[Купить](#)

VEG SAE 5W-40

Для газовых двигателей

Полностью синтетическое моторное масло для газовых двигателей. Разработано на основе специального базового масла и пакета присадок. Обеспечивает энергосберегающий режим работы двигателя и max. защиту от износа.

Соответствие спецификациям:

#ACEA A3 #ACEA B4 #API CF #API SL #API SM #SAE 5W-40

Теги:

#Всесезонные продукты #Для двигателей на газе #Легковые автомобили #Моторные масла #Синтетика #Фасовка в бочках #5W40

RAVENOL VEG SAE 5W-40 - полностью синтетическое моторное масло для газовых двигателей. Разработано на основе специально подобранного синтетического базового масла и пакета присадок, обеспечивающие энергосберегающий режим работы двигателя и максимальную защиту от износа. Изготовлено на основе синтетического базового масла с добавлением ПАО и является высокотехнологичным продуктом.

Область применения:

RAVENOL VEG SAE 5W-40 применяется для газовых двигателей.

Артикул: 1131100-004
Код поиска: 4014835848344

4031 p.

1 л

4 л

Страница продукта на ravenol.de

Применение VEG SAE 5W-40 обеспечивает:

- Стабильно высокий индекс вязкости
- Экономии топлива
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Защиту от образования шлама
- Увеличенный срок службы масла благодаря устойчивости к окислению
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую способность к испарению

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	845	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	14,2	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	85,8	DIN 51562
Вязкость при -30°C	мПа*с	4 400	ASTM D5293
Вязкость низкотемпературная (MRV) при -35°C	мПа*с	13 500	ASTM D4684
Индекс вязкости	%	172	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-51	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	8,1	ASTM D5800/b
Температура вспышки	°C	238	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	9,7	ASTM D2896
Сульфатная зольность	%	1,3	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1131100-001-01-999 / 4014835848313

4 л: 1131100-004-01-999 / 4014835848344


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

 Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

 Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

 Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

Отправьте нам сообщение