

## ULTRACUT ECO

### ЧИСТОЕ МАСЛО ДЛЯ РЕЗКИ БЕЗ ХЛОРА

#### ОПИСАНИЕ

**ULTRACUT ECO** представляет собой не содержащее хлора, высокоочищенное, чистое и прозрачное на вид смазочно-охлаждающее масло с полярными и противозадирными присадками, которые обеспечивают хорошие смазывающие свойства.

**ULTRACUT ECO** имеет очень низкую вязкость, что обеспечивает высокую охлаждающую способность, низкое сопротивление трению на обрабатываемых деталях и легкое извлечение масла путем отделения стружки.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для всех видов общих операций механической обработки любых низколегированных и среднелегированных сталей и цветных металлов, таких как алюминий, магний и медь.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высоко увлажняющий продукт, который образует очень стойкую непрерывную пленку между инструментом и обрабатываемой деталью, что повышает производительность и обеспечивает отличную отделку.
- Защищает инструменты от износа благодаря соответствующему содержанию присадок для защиты от экстремального давления.
- Минимальное образование дыма и маслянистого тумана
- Очень устойчив к окислению

#### ТХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед.	Типовые значения	Метод
Внешний вид	-	Прозрачный янтарь	-
Плотность при 15 °C	kg/dm <sup>3</sup>	0,859	ASTM D 1298
Вязкость при 40 °C	cSt	22	ASTM D 445
Точка возгорания	°C	200	ASTM D 92
Коррозия меди (3 ч, 100 °C)	-	1a	ASTM D 130

Rev: 01/18

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support.

COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.