

# MOTO TRANSMISSION 75W



МОТОЦИКЛЕТНЫЕ

Смазочные  
материалы

## Описание

Синтетическое масло для трансмиссий мотоциклов разработано с учетом опыта наших гоночных команд. Значительно улучшает быстроту и четкость переключения передач, и одновременно повышает плавность и прогрессивность сцепления. Особенно рекомендуется для тяжелых условий эксплуатации.

## Свойства

- Имеет превосходную устойчивость к окислению даже в экстремальных температурных условиях, что делает продукт более стойким и позволяет увеличить интервалы замены.
- Отличная текучесть при низких температурах обеспечивает быстроту и четкость переключения передач.
- Максимально защищает от износа все узлы и детали коробки передач, что увеличивает срок службы механизмов.
- Высокая производительность подтверждается использованием в мототриале.
- Возможно использовать с коробках передач легковых автомобилей и легких грузовиков где требуется вязкость 75W.

## Уровни качества

- API GL-4 / GL - 5

## Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
SAE класс			75W
Плотность при 15 °C	г/мл	ASTM D 4052	0.841
Вязкость при 100 °C	сСт	ASTM D 445	5.0
Вязкость при 40 °C	сСт	ASTM D 445	24
Вязкость при -40 °C	сП	ASTM D 2270	4000
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	146
Температура вспышки, в открытом тигле	°C	ASTM D 92	170 мин.
Температура замерзания	°C	ASTM D 97	-69
T.B.N.	мг КОН/г	ASTM D 2896	4.5

Срок годности 5 лет с даты производства.  
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.  
repsol.com  
+34 901 111 999  
Техническая спецификация. Версия 8. Сентябрь 2016 г.