



Купить

Магазины рядом

Артикул: 1111105-004

Код поиска: 4014835843158

4685 р.

1 л

4 л

60 л

Страница продукта на ravenol.de

EFS EcoFullSynth. SAE 0W-20

Для двигателя

Полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО), изготовленное с применением технологий USVO® и CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива.

Официальная лицензия:

#API SN:RC Plus #ILSAC GF-5

Соответствие спецификациям:

#ACEA C5

Одобрено производителем техники:

#BMW Longlife-17 FE+ #MB 229.71 #VOLVO VCC RBS0-2AE 0W-20 Service Fill

Соответствие требованиям:

#Chrysler MS-13340 #HONDA #MAZDA #Nissan #Opel/GM OV0401547 #Suzuki #Toyota

Теги:

#Легковые автомобили #Моторные масла #ПАО масла (ПАО, полиальфаолефины) #0W20

RAVENOL EFS EcoFullSynth. SAE 0W-20 – полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО), изготовленное с применением технологий USVO® и CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива. Благодаря технологии USVO® достигается максимальная стабильность вязкости. За счёт уникального, запатентованного соотношения высоковязких и низковязких базовых компонентов RAVENOL производит это масло с рекордно низким содержанием полимерного загустителя. При этом применяется полимерный загуститель звездообразной формы. Это приводит к практическому отсутствию эффекта "проседания" вязкости из-за деструкции (разрушения) полимерного загустителя и приводит к минимизации депозитов (высокотемпературные отложения) которые вызывает в двигателе полимерный загуститель. Это помогает улучшить защиту двигателя, производительность, чистоту двигателя и увеличить интервалы замены масла. Технология USVO® позволяет повысить устойчивость к механическому сдвигу в течение всего интервала замены и обеспечить стойкость к окислению. Эта уникальная технология помогает осуществлять процесс смазывания эффективнее, тем самым минимизируя трение, сохраняя при этом чистоту двигателя и его производительность.

RAVENOL EFS EcoFullSynth. SAE 0W-20 благодаря новой рецептуре, обеспечивается прочная масляная пленка даже при очень высоких рабочих температурах, что защищает от коррозии, а также от испарения масла (окисления) или коксования. Обеспечивает прочную масляную пленку при «холодном» пуске. **RAVENOL EFS EcoFullSynth. SAE 0W-20** предотвращает LSPI (преждевременное воспламенение смеси в цилиндре), что помогает избежать повреждения двигателя. Благодаря значительному снижению расхода топлива **RAVENOL EFS EcoFullSynth. SAE 0W-20** способствует защите окружающей среды путем сокращения в нее вредных выбросов (CO2). **RAVENOL EFS EcoFullSynth. SAE 0W-20** минимизирует трение, износ, позволяет экономить топливо и обладает прекрасными низкотемпературными свойствами. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

Область применения:

RAVENOL EFS EcoFullSynth. SAE 0W-20 универсальное, обеспечивающее экономию топлива моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей с прямым (непосредственным) впрыском топлива современных легковых автомобилей.

- Хорошую абсорбцию твердых частиц и дисперсию
- Нейтральность к уплотнительным материалам

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	844	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	8,3	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	42,7	DIN 51562
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	мПа*с	2,65	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	мПа*с	4 700	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	мПа*с	10 240	ASTM D4684
Индекс вязкости		173	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-63	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	9,7	ASTM D5800/b
Температура вспышки	°C	230	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	7,5	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%	0,47	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1111105-001-01-999 / 4014835843127

4 л: 1111105-004-01-999 / 4014835843158

60 л: 1111105-060-01-999 / 4014835846791

Снятые с производства продукты

4 л: 1111105-004-01-A01 / 2200000065155


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

Отправьте нам сообщение