

ULTRASOL 60 EP

ВОДОРАСТВОРИМАЯ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ С ПРОТИВОЗАДИРНЫМИ ДОБАВКАМИ

ОПИСАНИЕ

ULTRASOL 60 EP - это водорастворимая жидкость нового поколения, подходящая для обработки и шлифования стали, нержавеющей стали, чугуна и алюминия. В некоторых случаях его можно использовать в желтых металлах, но он не подходит для оцинкованных деталей. ULTRASOL 60 EP - это охлаждающая жидкость на основе компонентов следующего поколения, а также EP и антикоррозионных присадок, которая может использоваться в процессах средней и высокой сложности. Его превосходная смазывающая способность, благодаря сбалансированному сочетанию сложных эфиров и противозадирных добавок, обеспечивает отличную чистовую обработку обрабатываемых деталей и продлевает срок службы инструмента.

ДОЗИРОВКА И КАЧЕСТВО ВОДЫ

Измельчение: 3% - 5%
Общая металлообработка: 5% - 10%
Жёсткость воды: 3°HF – 40°HF

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Содержание добавок EP
- Низкое образование пены
- Высокая производительность в системах мойки.
- Увеличьте срок службы ванн.
- Соответствует стандарту TRGS 611.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типовые значения	Ед. изм-я
Внешний вид концентрата		Янтарная жидкость	
Плотность при 15 °C	ASTM D 1298	1,04	gr/cm ³
Внешний вид эмульсии		Опалесцирующий	
pH 5% H ₂ O	DIN 51 369	9,3	-
Тест на коррозию стали 4%	DIN 51360	0	шкала
Коэффициент рефрактометра		1,25	-

Rev: 06/17

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта.

C/ Comercio, 36 – Промышленная зона Кан
Суньер 08740 САН-АНДРЕУ-ДЕ-ЛА-БАРКА
(Барселона) Тел: +34 93 6822220 – Факс: +34
93 6820055 www.cogelsa.com; e-mail:
comercial@cogelsa.com ; export@cogelsa.

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com

www.cogelsa.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

