

Mobil™ Ancillaries

Листы технических данных



Mobil Brake Fluid DOT 5.1

Описание продукта

Высокоэффективная тормозная жидкость для современных автомобилей с повышенными эксплуатационными характеристиками. Минимальная температура кипения при наличии воды — 180 °С.

Mobil Brake Fluid DOT 5.1 изготовлена на основе полиэтиленгликолевого эфира, обеспечивая высочайшую эффективность работы тормозов и сцепления как современных, так и более старых легковых и коммерческих автомобилей.

Инструкции по использованию

1. Следуйте рекомендациям автопроизводителя.
2. Не допускайте попадания в тормозную жидкость загрязнений и влаги.
3. Храните только в емкости изготовителя.
4. Во избежание попадания влаги в тормозную жидкость емкость должна быть чистой и плотно закрытой.
5. Не допускается повторная заливка в емкость тормозной жидкости, а также хранение в ней других жидкостей.
6. Не допускайте разлива тормозной жидкости на окрашенные поверхности. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность смойте ее большим количеством воды. Не удаляйте путем вытирания.

Отраслевые стандарты

Mobil Brake Fluid DOT 5.1 полностью соответствует требованиям следующих промышленных спецификаций или превосходит их:

FMVSS 116 DOT 5.1
ISO 4925 (классы 3, 4 и 5.1)

Правила обращения

- Чтобы собрать небольшие разливы, нужно использовать маслопоглощающие гранулы, песок или грунт. После этого необходимо промыть мыльной водой и просушить место разлива.
- При разливе на окрашенное покрытие немедленно смойте его.
- Запрещается использовать оцинкованные контейнеры для хранения и подачи, поскольку они загрязняют продукт в результате ржавления.

Стандартные данные приемочного контроля

Mobil Brake Fluid DOT 5.1

Цвет	Палевый
Плотность при 20 °С	1,068 г/см ³
Температура кипения сухой жидкости	278 °С
Температура кипения увлажненной жидкости	183 °С
Значение pH (50 % EtOH)	7,3
Вязкость при -40 °С	850 сСт

Срок хранения

- 3 года с даты изготовления.
- Дата изготовления обозначена кодом из восьми цифр, который напечатан на емкости. ГГГГ.ММ.ДД.

Упаковка

Mobil Brake Fluid DOT 5.1 поставляется в емкостях объемом 500 мл.

Контроль качества

Приведенные выше данные являются средними значениями на момент публикации этого листа технических данных. Они приведены в качестве справочной информации по обращению с продуктом и не могут рассматриваться в качестве конкретных данных. Уточненные данные публикуются в качестве спецификаций отдельных продуктов.

Безопасность

При использовании данного продукта необходимо соблюдать требования и рекомендации, указанные в паспорте безопасности. Кроме того, следует уделять должное внимание мерам предосторожности при обращении с химикатами.

Примечание

Данные, приведенные в этой публикации, основаны на нашем текущем уровне знаний и опыта. Учитывая большое число факторов, которые могут влиять на анализ и применение нашего продукта, эти данные не исключают возможности проведения лицами, осуществляющими обработку, собственных исследований и испытаний. Кроме того, эти данные не подразумевают каких-либо гарантий определенных свойств или пригодности данного продукта к конкретной области применения. Любые описания, чертежи, фотографии, данные, значения пропорций и масс и т. п., приведенные в данном документе, могут изменяться без предварительного уведомления и не могут приниматься за установленное в договоре качество продукта. Соблюдение каких-либо имущественных прав, действующих законов и требований нормативных документов является обязанностью получателя наших продуктов.

Mobil™ Ancillaries

Правила и условия: © 2018. Все права принадлежат компании Moove Lubricants Ltd. Mobil и продукты Mobil, упоминаемые в данном документе, являются зарегистрированными брендами и торговыми марками ExxonMobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, лицензия на использование которых выдана компании Moove Lubricants Ltd, которая несет ответственность за содержание данного документа и использование указанных в нем торговых марок. Запрещается копирование, воспроизведение или любое другое использование какой-либо части данного документа или торговой марки без предварительного согласия соответствующего владельца.

Изготовлено Moove Lubricants Ltd.
Производственное предприятие: Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX Great Britain +44 (0) 1474 564 311

www.mobil-ancillaries.com

