



Купить

Магазины рядом

Артикул: 1122103-005

Код поиска: 4014835839687

**6326 р.**

1 л

5 л

20 л

60 л

208 л

Страница продукта на [ravenol.de](https://ravenol.de)

## NDT SAE 5W-40

### Для двигателя

Полностью синтетическое всесезонное универсальное моторное масло для дизельных двигателей грузовых автомобилей. Увеличивает срок службы, надежность и чистоту двигателя.

Официальная лицензия:

#API SM #API CJ-4

Соответствие спецификациям:

#ACEA E7 #ACEA E9 #SAE 5W-40

Одобрено производителем техники:

#Cummins CES 20081 #Detroit Diesel DD93K218 #MACK EO-O Premium Plus #MB 228.31 #Renault VI RLD 3 #VOLVO VDS-4

Соответствие требованиям:

#Chrysler MS-10902 #Detroit Diesel DD93K215 #Detroit Diesel DD93K214 #Ford WSS-M2C171-E #MTU Type 2

Теги:

#Грузовой транспорт #Для дизельного двигателя #Легковые автомобили #ПАО масла (ПАО, полиальфаолефины) #Синтетика #Фасовка в бочках #ПАО #полиальфаолефины #dodge ram #ford f250 #chevy 2500 #ford f150 #chevrolet Silverado #5W40

RAVENOL NDT Nord Duty Truck SAE 5W-40 - полностью синтетическое всесезонное универсальное моторное масло для дизельных двигателей грузовых автомобилей.

Может применяться для современных двигателей с контролем выхлопных газов. Снижает трение, износ и расход топлива, а также увеличивает интервалы замены в турбодизельных двигателях.

Благодаря специальному комплексу присадок, обеспечивающих устойчивость к сдвигу, увеличивает срок службы, надежность и чистоту двигателя.

Область применения:

Применяется, когда производитель двигателя рекомендует к использованию всесезонное универсальное моторное масло класса вязкости SAE 5W-40 в тяжело нагруженных дизельных двигателях грузовых автомобилей.

Обеспечивает удлиненные интервалы замены в соответствии с требованиями производителя двигателя для турбодизельных двигателей.

## Применение NDT SAE 5W-40 обеспечивает:

- Работу при экстремально высоком давлении
- Высокую устойчивость к окислению
- Исключительно хорошую устойчивость к старению
- Хорошие вязкостно-температурные характеристики
- Увеличенный интервал замены масла
- Бесперебойную работу при сверхтяжелых нагрузках

Правила промывки при переходе на RAVENOL

## Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	849	DIN EN ISO 12185
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	мПа*с	3,87	CEC L-036-90
Вязкость при 100°C	мм²/с	14,45	DIN 51562
Вязкость при -30°C	мПа*с	4 957	DIN 51377
Вязкость при 40°C	мм²/с	89,7	DIN 51562
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	мПа*с	20 200	DIN ISO 3016
Индекс вязкости		167	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-51	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	8,9	ASTM D5800/b
Температура вспышки	°C	234	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	10,1	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%	0,91	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

### Актуальные продукты

1 л: 1122103-001-01-998 / 4014835839656  
5 л: 1122103-005-01-998 / 4014835839687  
20 л: 1122103-020-01-887 / 4014835840959  
60 л: 1122103-060-01-998 / 4014835839755  
208 л: 1122103-208-01-998 / 4014835839779


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

 Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

 Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

 Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение