

ULTRAPRESS HV 46 LIFT

СПЕЦИАЛЬНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛИФТА

ОПИСАНИЕ

Очищенное гидравлическое масло рекомендуется в качестве гидравлического масла в лифтовых установках, системах внутри и снаружи помещений, подверженных большим колебаниям температуры.

- Антипригарное скольжение
- Совместимость со всеми типами сталей и бронз
- Защищает от коррозии
- Быстрое разделение воды

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокий индекс вязкости
- Микрофилтрат до 5 микрон
- Отличная производительность в насосных системах на всех скоростях

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА:

ISO 6074, ASTM D6158 (HV)
DIN 51524 часть 3 (HVLP)
Cincinatti Milacron P-53 Din 51502 CGLP 46

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Значение	Ед. изм.
ISO VG		46	
Плотность при 15°C.	ASTM D-1298	870	Kg/m ³
Вязкость при 40°C.	ASTM D-445	46	cSt
Индекс вязкости	ASTM D-2270	153	-
Точка застывания	ASTM D-97	-36	°C
Точка возгорания	ASTM D-92	220	°C
FZG A/8.3/90	ASTM D-5182	>12	степень
Предотвращение ржавчины	ASTM D- 665 A	прошёл	-

Rev: 01/19

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support. COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.