



Купить

Магазины рядом

Артикул: 1151100-004

Код поиска: 4014835727298

**3810 р.**

1 л

1 л

4 л

Страница продукта на [ravenol.de](https://ravenol.de)

## VSZ Zweitaktoel Vollsynth.

### Для кусторезов

Синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением. Обеспечивает высокую защиту от износа и коррозии. Постоянную вязкость и отсутствие потерь на сдвиге.

Официальная лицензия:

#JASO 049RAV151

Соответствие спецификациям:

#API TD #ISO L-EGD #JASO FD

Соответствие требованиям:

#Piaggio SI

Теги:

#Всесезонные продукты #Синтетика #Фасовка в бочках #2T

RAVENOL Vollsynth. Zweitaktoel VSZ – полностью синтетическое моторное масло, разработанное на основе специальных эстеров и полиизобутилена (PIB) для 2-тактных двигателей с воздушных и водяных охлаждением. Подходит для двигателей как со смешанной, так и раздельной системой смазки.

Произведено на основе синтетического базового масла с добавлением специально подобранного малозольного комплекса присадок, обеспечивая высокую защиту от износа, предотвращает коррозию, образование отложений и накаливание даже при сильных нагрузках.

Область применения:

Оптимальная пропорция разведения с бензином RAVENOL Vollsynth. Zweitaktoel VSZ составляет 1:100. Прекрасно подходит для применения в высоко оборотистых агрегатах (например, кусторезы, садовый пылесос для листвы и др. свыше 6000 оборотов в минуту).

Также применяется в качестве масла для высокооборотистых 2-х тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением при сверхтяжелых нагрузках. Подходит для двигателей как со смешанной, так и раздельной системой смазки.

Подходит также в качестве масла для скутеров с водяных охлаждением.

## Применение VSZ Zweitaktoel Vollsynth. обеспечивает:

- Мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя на стадии «холодного пуска»
- Чистоту камеры сгорания, а также впускных и выпускных каналов, снижение образования отложений
- Чистоту свечей зажигания, обеспечивая оптимальную работу двигателя
- Высокую устойчивость к износу и коррозии
- Низкий уровень выбросов выхлопных газов, хороший уровень сгорания

## Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		Коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	864	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	10,8	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	70,6	DIN 51562
Индекс вязкости		142	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-48	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	144	DIN ISO 2592

Сгенерировать описание в формате PDF

### Актуальные продукты

1 л: 1151100-001-01-100 / 4014835101609  
1 л: 1151100-001-01-999 / 4014835727212  
4 л: 1151100-004-01-999 / 4014835727298


### Снятые с производства продукты


5 л: 1151100-005-01-100 / 4014835102750


Равенол Руссланд © 2021

[Политика обработки персональных данных](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

 Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

 Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

 Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)



Номер сертификата  
соответствия стандарту ISO  
14001:2015 RU003196  
(Bureau Veritas)



Номер сертификата  
соответствия стандарту ISO  
9001:2015 RU003195 (Bureau  
Veritas)



Номер сертификата  
соответствия DUNS  
компании «ООО Равенол  
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области  
качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

Отправьте нам сообщение