

## ULTRADEG 20

### ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

#### ОПИСАНИЕ

ULTRADEG 20 - это обезжириватель на основе высокоочищенных парафиновых соединений.

Продукт не содержит ароматических веществ, хлора или ГХФУ.

Он специально разработан для очень быстрого испарения, не оставляя никаких следов.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

ULTRADEG 20 применяется для удаления грязи, масла, жира и смолы.

Он особенно показан для очистки двигателей, станков, инструментов, промышленных деталей и т.д.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ULTRADEG 20 чрезвычайно летуч, с показателем испарения 20 (по отношению к 1 этиловому эфиру)

#### СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ULTRADEG 20 можно наносить распылением, кистью или губкой. Для использования в чистом виде (неразбавленном).

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед. изм-я	Типовые значения	Метод
Внешний вид	-	Прозрачный, бесцветный	-
Плотность при 15 °C	kg/dm <sup>3</sup>	0,761	ASTM D 1298
Вязкость при 40 °C	cSt	0,86	ASTM D 445
Точка возгорания	°C	> 24	ASTM D 93
Точка застывания	°C	< -20	ASTM D 97

Rev: 01/17

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта.