



Прежнее название: Shell Spirax AX Plus 80W-90

Shell Spirax S3 AD 80W-90

Масло с высокими эксплуатационными характеристиками для мостов Mercedes Benz, отвечающее требованиям API GL-5

Shell Spirax S3 AD 80W-90 - масло, содержащее пакет многофункциональных присадок, обеспечивающих отличные противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и противозадирные свойства. Пригодно для трансмиссий, работающих в крайне тяжелых условиях, например для средне- и малооборотных прямозубых, косозубых, спирально-конических и гипоидных передач с возможностью увеличения интервала замены масла.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

- **Возможность увеличения интервала замены масла**
Большое содержание присадок гарантирует длительную защиту агрегатов трансмиссии. Высокая окислительная стабильность и более низкие температуры эксплуатации обеспечивают длительный срок службы масла, который в свою очередь приводит к увеличению интервалов замены.
- **Увеличенный срок службы трансмиссии**
Высокая окислительная стабильность препятствует образованию отложений в агрегатах трансмиссии, что, в совокупности с использованием противоизносных присадок, предотвращает преждевременный выход из строя трансмиссии.
- **Комплексный пакет присадок**
Тщательно подобранный пакет присадок обеспечивает отличные противоизносные свойства при высоких температурах эксплуатации, окислительную стабильность, антикоррозионные характеристики и совместимость с цветными металлами.

Область Применения



- **Мосты и дифференциалы**
Трансмиссионное масло Shell Spirax S3 AD 80W-90 соответствует жестким требованиям Mercedes Benz MB 235.20 и ZF для увеличенных интервалов замены.

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

- MB-Approval 235.20
 - MAN 342 Type M3
 - MAN 341 Type GA1
 - Scania STO 1:0
 - ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A
 - API Service Classification: GL-5, MT-1
 - SAE J 2360: соответствует требованиям
- Для полного списка одобрений и рекомендаций обратитесь, пожалуйста, в службу технической поддержки «Шелл».

Типичные физико-химические характеристики

Показатель			Метод	Shell Spirax S3 AD	
Класс вязкости SAE				80W-90	
Кинематическая вязкость	@40°C	мм ² /с	ISO 3104	137	
Кинематическая вязкость	@100°C	мм ² /с	ISO 3104	14.4	
Индекс вязкости			ISO 2909	104	
Плотность	@15°C	кг/м ³	ISO 12185	899	
Температура вспышки в открытом тигле			°C	ISO 2592	204
Температура застывания			°C	ISO 3016	-33

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации «Шелл».

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

• Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла Shell Spirax S3 AD 80W-90 не представляют угрозы для здоровья или опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно найти на <http://www.epc.shell.com/>

• Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

Дополнительная информация

• Рекомендации

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя фирмы «Шелл».