



Универсальное трансмиссионное тракторное масло EURONOL AGROSTANDART UTTO 10w-30 разрабатывалось для специальной техники с совмещенными системами смазки трансмиссии и гидравлики.

Универсальное трансмиссионное тракторное масло EURONOL AGROSTANDART UTTO 10w-30 предназначено для надёжной и длительной смазки гидравлических систем, гидростатической и механических трансмиссий, системы мокрых тормозов и погружённых в масло многодисковых сцеплений, вала отбора мощности и гидроусилителя руля всех видов специальной техники.

#### Применение:

Универсальное трансмиссионное тракторное масло EURONOL AGROSTANDART UTTO 10w-30 традиционно применяется в портовых контейнерных погрузчиках (ричстакерах), в телескопических, вилочных и фронтальных погрузчиках, харвёстерах (лесопогрузочная техника), в дорожно-строительной технике (скреперы, катки, бульдозеры, уплотнители грунта), в строительной индустрии и в сельском хозяйстве.

#### Свойства:

- Низкая температура застывания
- Высокая устойчивость к окислению
- Высокая устойчивость к нагрузкам
- Широкая защита от коррозии внутренних деталей
- Коэффициент трения в масляных тормозах, в силовых муфтах и вспомогательных приводах

#### Стандарт качества:

FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209;

#### Типичные физико-химические характеристики:

Параметр	Ед. измерения	Метод испытания	Значение
Вязкость по SAE	-	J300	10w-30
Вязкость по SAE	-	J306	80w
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562	10,6
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562	66,8
Индекс вязкости	-	DIN ISO 2909	135
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	879
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	225
Температура потери текучести	°C	DIN ISO 3016	-37