



Универсальное масло EURONOL AGROSTANDART STOU 10w-40 разрабатывалось специально для эксплуатации сельхозтехники. Главной особенностью работы сельхозтехники является высокая зависимость режима эксплуатации от погодных условий, возможность круглосуточной эксплуатации, удалённость сервисных центров, большой ассортимент дополнительного оборудования и невысокая техническая подготовленность персонала.

Универсальное тракторное масло EURONOL AGROSTANDART STOU 10w-40 предназначено для надёжной и длительной смазки дизельных двигателей (включая двигатели с турбонаддувом), гидравлических систем, гидростатической и механических трансмиссий, системы мокрых тормозов и многодисковых сцеплений, вала отбора мощности и гидроусилителя руля всех видов тракторной техники.

Свойства:

- Запатентованный пакет присадок обеспечивает универсальное применение одного смазочного материала во всех узлах
- Универсальное тракторное масла облегчает учёт и складирование смазочного материала
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Высокую устойчивость к окислению
- Отличные противозадирные свойства
- Стабильно высокий индекс вязкости

Стандарт качества:

JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO;

Типичные физико-химические характеристики:

Параметр	Ед. измерения	Метод испытания	Значение
Вязкость по SAE	-	J300	10w-40
Вязкость по SAE	-	J306	80w-90
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562	13,8
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562	89,5
Индекс вязкости	-	DIN ISO 2909	141
Общее щелочное число	мг КОН/г	DIN ISO 3771	11
Сульфатная зольность	%	-	1,4
Температура потери текучести	°C	DIN ISO 3016	-39
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	875
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	220
Температура потери текучести	°C	DIN ISO 3016	-37