MOL Standard S 40

сезонное моторное масло для дизельных двигателей

Сезонное моторное масло для дизельных двигателей MOL Standard Diesel 40 изготавливается на основе минеральных базовых масел с присадками, обеспечивающими изменение характеристик текучести и необходимые рабочие характеристики, и предназначено для безнаддувных дизельных двигателей более ранних моделей.

Применение



Грузовые автомобили, автобусы, сельскохозяйственные и дорожно-строительные машины для легких и средних условий эксплуатации, не оснащенные турбонагнетателями

Безнаддувные дизельные двигатели старой конструкции

Особенности и преимущества

Высокая рабочая вязкость	Снижает расход масла и улучшает внутреннюю герметизацию двигателя
Хорошая прочность смазочной пленки	Стабильная нагрузочная смазочная пленка даже в сильно изношенных, старых двигателях

Спецфикации и одобрения

Класс вязкости: SAE 40
API CC
MIL-L-2104B

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,893
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	179,1
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	15,7
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	88
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-15
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	240
Щелочное число MSZ ISO 3771:1998 [мг KOH/г]	3,5

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружаюшей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.
Моторные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mol.hu Технический сервис: H-1117 Budapest, Neumann János u. 1/E.
Тел.: +36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

MOL Standard S 40

сезонное моторное масло для дизельных двигателей

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101981

САП код и упаковка:

13006535	MOL Standard S 40 X10L	10 л пластиковая канистра
13006537	MOL Standard S 40 50KG	60 л стальная бочка
13006536	MOL Standard S 40 180KG	216.5 л стальная бочка
13006534	MOL Standard S 40	автоцистерна

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu