



HDS Hydrocrack Diesel Specific SAE 5W-30

Для двигателя

Синтетическое легкотекучее моторное масло для легковых дизельных моторов. Удлиненные интервалы замены. Минимизирует износ двигателя. Продляет срок службы DPF фильтров.

Соответствие спецификациям:

#ACEA C4 #SAE 5W-30

Одобрено производителем техники:

#MB 226.51 #Renault RN 0720

Теги:

#Всесезонные продукты #Для дизельного двигателя #Легковые автомобили #Моторные масла #Синтетика #Фасовка в бочках #5W30

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1111121-005

Код поиска: 4014835723252

5479 р.

1 л

5 л

20 л

60 л

208 л

Страница продукта на ravenol.de

RAVENOL HDS Hydrocrack Diesel Specific SAE 5W-30 – синтетическое легкотекучее низкосольное Low SAPS моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

Гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, так и высокоскоростном движении, а также уменьшение выбросов в атмосферу для счет низкосольной формулы. Минимизирует износ двигателя. Продлевает срок службы DPF фильтров и трехкомпонентных катализаторов TCW. НТНС > 3,5 mPa.s. Позволяет экономить топливо при использовании в двигателях класса EURO 4, EURO 5 с нормальными или удлиненными интервалами замены.

Благодаря рецептуре и специальному базовому маслу обеспечивает высокий индекс вязкости. Оптимальные свойства и хорошее смазывание при «холодном» старте.

Применение:

Применяется для легковых дизельных двигателей с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива с удлиненными интервалами замены. Увеличивает срок службы сажевого фильтра. Благодаря специальной рецептуре **RAVENOL HDS Hydrocrack Diesel Specific SAE 5W-30** применяется согласно требованиям автопроизводителя OEM.

Применение HDS Hydrocrack Diesel Specific SAE 5W-30 обеспечивает:

- Отличную защиту от износа и высокий коэффициент вязкости при скоростной езде, долгий срок службы двигателя
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Отличные характеристики при холодном пуске
- Отличные показатели при холодном пуске даже при низких температурах ниже -30 °C
- Низкий расход масла за счет низкой скорости испарения
- Защиту от образования шлама, нагара и коррозии, даже в неблагоприятных условиях
- Безупречную работу гидротолкателя при различных температурах
- Отсутствие отложений в камере сгорания, в зоне поршневых колец и вентилях
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Нейтральность к уплотнительным материалам
- Увеличенный интервал замены масла

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	843	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	12,1	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	72	DIN 51562
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	мПа*с	3,6	CEC L-036-90
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	мПа*с	5 500	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	мПа*с	34 800	ASTM D4684
Индекс вязкости		166	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-39	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	7,6	ASTM D5800/b
Температура вспышки	°C	236	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	7,9	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%	0,49	DIN 51575

[Сгенерировать описание в формате PDF](#)

Актуальные продукты

1 л: 1111121-001-01-999 / 4014835723214
5 л: 1111121-005-01-999 / 4014835723252
20 л: 1111121-020-01-888 / 4014835773523
60 л: 1111121-060-01-888 / 4014835723238
208 л: 1111121-208-01-888 / 4014835723207

Снятые с производства продукты

1 л: 1111121-001-01-100 / 4014835710917
5 л: 1111121-005-01-100 / 4014835710955

Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

 Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

 Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

 Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO



Номер сертификата соответствия стандарту ISO



Номер сертификата соответствия DUNS



Политика в области качества и экологии

Отправьте нам сообщение