GRAFLOSCON CA ULTRA-SPRAY

Адгезивный смазочный материал, содержащий графит

Преимущества использования

- **Легкое применение**
- **Пригодно для небольших редукторов и поверхностей**
- **Стойкость к высоким нагрузкам**
- **Подходит для монтажа**
- **Не содержит битума, тяжелых металлов, соединений хлора**
- **Не содержит хлорофторводородов**

Описание

GRAFLOSCON CA ULTRA SPRAY – это адгезивный смазочный материал на основе минерального масла, содержащий растворитель, с высоким содержанием твердых частиц (дисперсный графит), в виде спрея. Он содержит алюминиевое комплексное мыло, способен выдерживать высокие нагрузки, обладает антикоррозионными свойствами.

Не содержит битума, тяжелых металлов, соединений хлора. Спрей не содержит хлорофторводородов.

Применение

GRAFLOSCON CA ULTRA SPRAY пригоден для смазывания небольших открытых редукторов с коническими и плоскими шестернями, направляющих, шпинделей, поверхностей дисковых кулачков, приводов, цепей и проволочных канатов. Рекомендуется к применению особенно при наличии водной среды и высоких температур. Непригодно для смазывания шкивов трения канатных устройств.

Примечание:

GRAFLOSCON CA ULTRA SPRAY особенно пригоден для контроля узора нагрузки вышеуказанных узлов.

Указания по применению

Применяется в виде спрея. GRAFLOSCON CA ULTRA SPRAY следует беречь от прямого воздействия высоких температур (солнечный свет, радиационный нагреватель, открытый огонь и т.д.).

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте www.klueber.ru. Вы также можете получить его у вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.

Упаковка	GRAFLOSCON CA ULTRA Spray
спрей, 400 мл	+

Примечание

За исключением артикульного номера и информации о минимальном сроке хранения, данные по распылению, приведенные в таблице ниже, относятся к средству без растворителя.

a brand of FREUDENBERG

GRAFLOSCON CA ULTRA-SPRAY

Адгезивный смазочный материал, содержащий графит

Информация о продукте	GRAFLOSCON CA ULTRA Spray
Артикульный номер	081215
Структура	пастообразный
Плотность при 20°C	прибл. 1,07 г/см³
Цвет	чёрный
Кинематическая вязкость базового масла, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40°C	прибл. 500 мм²/сек
Термическая нагрузка смазочной плёнки в зависимости от досмазывания	200 °C
Работоспособность смазочной плёнки	прибл. -30 °C
Класс NLGI, DIN 51818	1
Точка каплепадения, DIN ISO 2176, IP 396	>= 220 °C
Тест на четырёхшариковой машине, DIN 51350 ч.04	>= 4 200 H
Водостойкость, DIN 51807 ч.01, 3 ч / 40°C, оценочная степень	0 - 40
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	24 мес.

Внимание: данные относятся только к продукту, не содержащему растворитель.

Klüber Lubrication – your global specialist

Нашим призванием является разработка инновационных трибологических решений. Благодаря персональным консультациям мы помогаем нашим клиентам быть успешными по всему миру, во всех отраслях промышленности, на всех рынках. Благодаря нашим проработанным инженерно-техническим решениям и опытным компетентным специалистам уже более 90 лет мы соответствуем все более возрастающим требованиям на высокоэффективные смазочные материалы.

ООО "Клюбер Лубрикейшн"
Москва, просп. Андропова, д. 18, кор. 6, офис 5-12
Тел. +7 (499) 418-00-33, www.klueber.ru

Данное описание продукта предназначено для технически подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении, которой мы обладали на момент публикации. Оно не дает гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить ваш конкретный случай. По возможности мы можем предоставить вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном описании.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.